

# 深圳监控 视频监控安装 售后有保障

产品名称	深圳监控 视频监控安装 售后有保障
公司名称	深圳市方络科技有限公司
价格	96.00/套
规格参数	品牌:北极眼 型号:办公室视频监控系统
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业西路第四工业区中盛工业园B4栋3楼
联系电话	0755-32820204 13823524536

## 产品详情

深圳市方络科技有限公司是一家集视频监控系统工程设计，安装，施工，调试，维护的专业化公司。主要经营：深圳视频监控系统设备批发，视频监控系统销售安装，视频监控系统方案设计，综合布线工程，公共广播系统，门禁考勤，集团电话等安防监控产品。主要服务有：办公室视频监控系统，工厂视频监控系统，商场视频监控系统，品牌连锁店视频监控系统，出租屋视频监控系统，车间公共广播系统，厂区门禁系统，监控对讲系统，办公楼综合布线，集团电话，企业单位门禁考勤系统等。

视频监控系统实现了视频监控与会议的整合联动，能够灵活有效的对远程设备进行管理。通过对远程监控对象的录像、回放、联动报警、监控策略制定、应急指挥等应用，达到监控与通讯的双重功能，全面满足交通、水利、油田、银行、电信等各个领域的远程监控与应急指挥需求。

视频监控系统给企业的好处：

管理上来带的好处：可以提高员工的工作效率，起到监督员工的效果。公司的领导在外面也可以随时随地通过监控了解单位的运作，可以发现老板不在时出现的问题，并及时解决企业管理出现的问题；安装了监控就每个出入口进出厂门的车辆、人员进行完全监控，车辆包括车牌、车型，人员包括面孔、所携物品等。

安全上带来的好处：减少被盗、抢劫等暴力突发案件发生，即使发生也可以通过监控找出嫌犯，保护了客户的财产损失。

我公司设计的视频监控系统方案完全是出于客户角度考虑的，完全在考虑满足客户需要及质量要求的同时主要降低成本；

我们始终认为为客户提供最优视频监控系统方案是我们核心竞争力，能实现我们与客户利益的最大化！

## 视频监控摄像机主要特性

- 采用h.264 profile编码,最高分辨率可达600万像素 ( 3072 × 2048 ) ,并在此分辨率下可输出30fps实时图像 high
- 逐行扫描cmos,捕捉运动图像无锯齿
- 码流平滑设置，适应客户不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- 支持gbk字库，支持更多汉字及生僻字叠加,支持osd颜色自选
- 采用roi、svc等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率
- 支持数字宽动态,支持3d数字降噪功能
- 支持最大64g micro sd/sdhc /sdxc卡本地存储
- 可支持p-iris镜头(-p)、光圈大小根据环境亮暗可调节，提高景深
- icr红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持日夜两套参数独立配置
- 支持本地模拟输出,方便安装调节
- 支持三码流同时输出,每路码流均支持录像,双路高清码流可独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率;可支持20路同时访问,支持手机监控
- 支持透雾,强光抑制,电子防抖,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求
- 支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境
- 具备越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能
- 支持智能后检索，配合nvr支持事件的二次检索分析
- 功能齐全:图片叠加,匿名访问,ip地址过滤,心跳,镜像,ptz控制,报警,一键恢复等
- 支持gb28181协议，支持ehome平台接入
- 支持nas、email、ftp、ntp服务器测试
- 支持https,ssh等安全认证，支持创建证书

- web支持basic和digest认证
- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示

## 应用场景

适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆等场所；另外特别适用于逆光环境处,如银行柜台、超市正门、酒店大厅等需要高清监控的场所

型号	型号	ds-2cd4065f-(a)
摄像机	名称	600万1/1.8" cmos icr日夜型枪型网络摄像机
	传感器类型	progressive scan cmos
	最小照度	彩色:0.05 lux @(f1.2,agc on) 黑白:0.005lux @(f1.2,agc on)
	快门	1/3秒至1/100,000秒
	镜头接口类型	c/cs接口
	自动光圈	dc 驱动
	日夜转换模式	icr红外滤片式
	宽动态范围	数字宽动态
	数字降噪	3d 数字降噪
	慢快门	支持
	聚焦	-a: 支持abf辅助聚焦
压缩标准	视频压缩标准	h.264/mjpeg
	h.264 编码类型	baseline profile / main profile / high profile
	压缩输出码率	32 kbps~16mbps
	音频压缩标准	g.711/g.722.1/g.726/mp2l2
	音频压缩码率	64kbps(g.711) / 16kbps(g.722.1) / 16kbps(g.726) / 32-128kbps(mp2l2)
图像	最大图像尺寸	3072 × 2048

	帧率	50hz: 25fps (3072 × 2048, 2560 × 2048, 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60hz: 30fps (3072 × 2048, 2560 × 2048, 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	第三码流分辨率与帧率	独立于主码流设置, 最高支持: 50hz: 25fps(1280*720) 60hz: 30fps(1280*720)
	图像设置	走廊模式, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度通过客户端或者浏览器可调
	背光补偿	支持, 可选择区域
	强光抑制	支持
	透雾	支持
	图片叠加	支持bmp 24位图像叠加, 可选择区域
	日夜转换方式	自动, 定时, 报警触发
	感兴趣区域	roi支持三码流分别设置2个固定区域或动态跟踪
网络功能	接口协议	onvif, psia, cgi, isapi, gb28181
	智能报警	越界侦测, 场景变更侦测, 区域入侵侦测, 音频异常侦测, 虚焦侦测, 移动侦测, 人脸侦测, 动态分析, 遮挡报警, 网线断, ip地址冲突, 存储器满, 存储器错
	支持协议	tcp/ip, icmp, http, https, ftp, dhcp, dns, ddns, rtp, rtsp, rtcp, pppoe, ntp, upnp, smtp, snmp, igmp, 802.1x, qos, ipv6, bonjour
	通用功能	一键恢复, 防闪烁, 三码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术, 匿名访问, ip地址过滤
接口	音频接口	1对3.5mm音频输入(mic in/line in)/输出外部接口, 1个内置麦克风
	通讯接口	1个rj45 10m / 100m / 1000m 自适应以

以太网口,1个rs-485接口,1个rs-232接口

报警输入

1路

报警输出

1路

视频输出

1vp-p composite output (75 /bnc)

### 一般规范

工作温度和湿度

-30 ~60 ,湿度小于95%  
(无凝结)

电源供应

ac24v ± 10% / dc12v ± 10% / poe

功耗

6w max (当icrt切换时,  
9w max)

尺寸 ( mm )

69.8 × 58 × 145

重量

830g