

KVV22国标控制电缆30*6

产品名称	KVV22国标控制电缆30*6
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:邮江 型号:KVV22 30*6
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

产品详情

kvv22铠甲控制电缆【上海邮江电缆厂】主营：拖链电缆、电梯视频线、西门子dp电缆、电梯网线、伺服电缆、电力电缆、控制电缆、监控视频线、电气用电线、起重机行车电缆、葫芦电缆、计算机电缆、编码器电缆、rs485通讯电缆、rvv电缆、rvvp屏蔽电缆、tvvb扁电缆、rv电缆、bv电缆、rvv-nbr电缆，yffb扁电缆，yvfb电缆，djyvp电缆，rvvsp电缆，kvvysp电缆，kvvrp电缆，vct电缆，yvj22电缆，syv监控视频线等多种类高质量国标电缆。kvv22铠甲控制电缆用于交流额定电压450v/750v及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的屏蔽性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。1[1] 2标准和结构：

产品执行gb9330-88国家标准。导体材料：铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体)

绝缘材料：聚氯乙烯绝缘加数字编码 填充材料：塑料填充物 屏蔽材料：/ 铠装材料：/

护套材料：聚氯乙烯护套 额定电压：450/750v 3使用特性 1、电缆导体的长期允许工作温度为70 。 2、电缆的敷设温度应不低于0 ，推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 kvv22 2*6 kvv22 3*6 kvv22 4*6 kvv22 5*6 kvv22 6*6 kvv22 7*6 kvv22 8*6 kvv22 9*6 kvv22 10*6 kvv22 11*6 kvv22 12*6 kvv22 13*6 kvv22 14*6 kvv22 15*6 kvv22 16*6 kvv22 17*6 kvv22 24*6 kvv22 30*6 kvv22 2*10 kvv22 3*10 kvv22 4*10 kvv22 5*10 kvv22 6*10 kvv22 7*10 kvv22 8*10 kvv22 9*10 kvv22 10*10 kvv22 11*10 kvv22 12*10 kvv22 24*10 kvv22 2*16 kvv22 3*16 kvv22 4*16 kvv22 5*16 kvv22 6*16 kvv22 7*16 kvv22 8*16 kvv22 9*16 kvv22 10*16 kvv22 11*16 kvv22 2*25 kvv22 3*25 kvv22 4*25 kvv22 5*25 kvv22 6*25 kvv22 7*25 kvv22 8*25 kvv22 9*25 kvv22 2*35 kvv22 3*35 kvv22 4*35 kvv22 5*35 kvv22 6*35 kvv22 7*35 kvv22 2*50 kvv22 3*50 kvv22 4*50 kvv22 5*50 kvv22 2*70 kvv22 3*70 kvv22 4*70 kvv22 5*70 kvv22 2*95 kvv22 3*95 kvv22 4*95