

光纤入户三网合一箱

产品名称	光纤入户三网合一箱
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	260.00/台
规格参数	品牌:弘邦 型号:多款 材质:冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二号楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

产品概述：

ftth室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于ftth工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

外型尺寸：

壁挂式：145*630*800mm

镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750mm 外墙尺寸 145*630*800mm



中国电信 中国移动通信 中国联通三网分光分线箱（三网合一箱）

ftth三网合一箱	嵌入式三网合一箱	壁挂式三网合一箱
-----------	----------	----------

三网合一光纤分线箱	嵌入式三网合一光纤分线箱	壁挂式三网合一光纤分线箱
三网合一光纤分纤箱	嵌入式三网合一光纤分纤箱	壁挂式三网合一光纤分纤箱
三网合一光纤楼道箱	嵌入式三网合一光纤楼道箱	壁挂式三网合一光纤楼道箱
三网合一光纤配线箱	嵌入式三网合一光纤配线箱	壁挂式三网合一光纤配线箱
三网合一分光分线箱	嵌入式三网合一分光分线箱	壁挂式三网合一分光分线箱
三网合一光纤入户箱	嵌入式三网合一光纤入户箱	壁挂式三网合一光纤入户箱
三网合一光分路器箱	嵌入式三网合一光分路器箱	壁挂式三网合一光分路器箱
12芯三网合一分线箱	12芯三网合一分光箱	12芯三网合一配线箱
24芯三网合一分线箱	24芯三网合一分光箱	24芯三网合一配线箱
36芯三网合一分线箱	36芯三网合一分光箱	36芯三网合一配线箱
48芯三网合一分线箱	48芯三网合一分光箱	48芯三网合一配线箱
72芯三网合一分线箱	72芯三网合一分光箱	72芯三网合一配线箱
96芯三网合一分线箱	96芯三网合一分光箱	96芯三网合一配线箱
108芯三网合一分线箱	108芯三网合一分光箱	108芯三网合一配线箱
144芯三网合一分线箱	144芯三网合一分光箱	144芯三网合一配线箱

三网合一箱概述:

三网合一即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于ftth光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大

楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于ftth工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

三网合一箱技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% (+ 40)

大气压力： 70kpa ~ 106 kpa

箱门开启角度： 180 °

接地排耐电压水平： 3000v (dc) /10ma/1min

绝缘电阻： $2 \times 10^{20} \text{m}$ 500v产品特点：

三网合一箱优点：

- 1.箱体材质采用优质冷轧板 (q235-a) 制成,箱体采用环氧静电喷塑,具有耐腐蚀、耐老化;
- 2.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 3.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。
- 4.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,满足施工过程中任意形式的接续
- 5.塑件部分采用阻燃abs材质部件;

- 6.双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- 7.光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- 8.采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- 9.符合(yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)

三网合一箱应用范围：

适用于ftth工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；