

TG43压轨器厂家德州TG43轨道压轨器一手货源

产品名称	TG43压轨器厂家德州TG43轨道压轨器一手货源
公司名称	德州龙昊机械设备有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:龙昊 型号:TG43 重量:2.3kg
公司地址	山东省德州市庆云县北四环工业开发区
联系电话	18653432232

产品详情

tg43压轨器厂家德州tg43轨道压轨器一手货源 43kg钢轨焊接型压板

tg43压轨器

(一) 适用范围：适用于设有钢筋混凝土吊车梁或预应力混凝土吊车梁的工业厂房及露天栈桥，其适用范围为：厂房柱距：6.0m、12.0m、0m；吊车起重量：1t~125t。

tg43压轨器 (tg24---qu120)

焊接型轨道压轨器以套为准，每套均包括：底座、上盖、穿肖、螺栓、弹平垫圈。适用轨道型号：tg24 tg38 tg43 tg50 qu70 qu80 qu100 q。

压轨器 (tg24 tg38 tg43 tg50 qu70)

公司主要产品：1、轨道联结件系列，严格按照机械工业部设计研究总院95g325、g325、北京钢铁设计研究总院oog514—6"原oog514(六)"、铁道部3150、专线328。

行车轨道联结件 (24kg / m、38kg / m、43kg / m)

tg43压轨器：(一) 适用范围：适用于设有钢筋混凝土吊车梁或预应力混凝土吊车梁的工业厂房及露天栈桥，其适用范围为：厂房柱距：6.0m、12.0m、0m，吊车。

tg43轨道压轨器固定件又名焊接型压轨器，由上盖板,底座板,调整板,螺栓,螺母，平垫圈，弹簧垫圈7部分组成。固定件底座与吊车梁焊接，焊条型号选用应与联结件材质相适应。如采用q235及q345钢时分别采用e4315、e5015型焊条。

tg43压轨器的材料及制做标准

(1)上盖板,底座板,调整板为zg270-500.材质符合5676-85之规定.采用失蜡精密铸造.ii级级量,尺寸偏差符合jz67-2ii级精度之规定.

(2)螺栓,螺母为q235bf 钢加工件,机械性能及化学成分gb700 -88之 规定,螺栓表面精度12.5 ,螺母符合gb 6170-86 之规定.

(3)平垫圈为q235af钢,制作要求符合 gb97.1-85之规定

(4)弹簧垫圈为65mn或60si2mn钢,材质符合1222-84之规定,制作要求符合 gb93-87之规定.

tg43压轨器材质说明：

压轨器按可划分为wjk、swjk、hwjk系列tg38、tg43、tg50、tg60、qu70、qu80、qu100、qu120由底座、上盖、穿肖、弹平垫圈组成。

压轨器材质：压轨器材质有两种：1：半铸钢：上盖为球墨铸铁、底座为铸钢。

2：全铸钢：上盖和底座均为铸钢。

行车 tg43轨道压轨器

（一）适用范围：适用于设有钢筋混凝土吊车梁或预应力混凝土吊车梁的工业厂房及露天栈桥，其适用范围为：厂房柱距：6.0m、12.0m、0m；吊车起重量：1t~125t。

焊接型压轨器（tg24---qu120）

焊接型轨道压轨器以套为准，每套均包括：底座、上盖、穿肖、螺栓、弹平垫圈。适用轨道型号：tg24 tg38 tg43 tg50 qu70 qu80 qu100 q。

压轨器（tg24 tg38 tg43 tg50 qu70）

公司主要产品：1、轨道联结件系列，严格按照机械工业部设计研究总院95g325、g325、北京钢铁设计研究总院oog514—6"原oog514（六）"、铁道部3150、专线328。

行车轨道联结件（24kg / m、38kg / m、43kg / m）

tg43压轨器：（一）适用范围：适用于设有钢筋混凝土吊车梁或预应力混凝土吊车梁的工业厂房及露天栈桥，其适用范围为：厂房柱距：6.0m、12.0m、0m，吊车。

德州龙昊机械设备有限公司

联系人：张先生

手机：18653432232

q q:565723628

网址：www.dzlonghao.com

地址：山东省庆云县北四环工业开发区