优质的衬四氟管道

产品名称	优质的衬四氟管道
公司名称	泰州市瑞隆防腐设备厂
价格	156.00/米
规格参数	品牌:瑞隆 型号:衬四氟管道
公司地址	rlffsb@163.com
联系电话	0523-88354568 13815929738

产品详情

钢衬聚四氟乙烯管道应用

适用于高温下强烈腐蚀性气体和液体，其它类型钢塑复合管和金属管不适输送介质，钢聚四氟乙烯复。合管均适用，钢聚偏氟类复合管适用的输送工作温度在-40°C~+150°C的腐蚀性介质。

本公司钢衬四氟复合管，采用正宗紧衬工艺，耐负压耐真空，一次成型无接缝，平整坚固，不凹面。结合永不脱落。广泛应用于电力、化工、石化制品、环保等行业。

性能：介质工作-100°C~-250°C

介质工作压力：正压：-2.5mpa，常温下耐负压70kpa

耐腐蚀性：钢聚四氟乙烯类复合管，除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外，它几乎可以抵抗所有化学介质，包括浓硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在230°C-250°C温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管，对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性，但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90°C以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。