

ZZV型自动式微压调节阀

产品名称	ZZV型自动式微压调节阀
公司名称	温州利沃夫自控阀门科技有限公司
价格	1820.00/台
规格参数	品牌:利沃夫 型号:ZZV
公司地址	永嘉县东瓯街道东瓯工业园区
联系电话	13738737232

产品详情

zzv型自动式微压调节阀产品型号：zzv材质：不锈钢连接形式：法兰

品牌	富鼎	型号	zzv
材质	不锈钢	连接形式	法兰
公称通径	20--300 (mm)	适用介质	各种工业气体
压力环境	1.6--6.4	工作温度	常温
流动方向	单向	驱动方式	自动控制
零部件及配件	阀体	形态	柱塞式
类型(通道位置)	直通式	标准	国标
密封形式	硬密封型		

zzv型自动式微压调节阀【产品介绍】 zzv自力式差(微)压调节阀是一种不需要外加能源的执行器产品。可用于公称压力pn01,pn10.差(微)压均可分段调节.从50mm .w.c至0.1mpa.其用途十分

广泛,可用于工业燃烧系统,控制两种物料,如煤气,空气流量配比,以达理想燃烧。用于氢冷发电机组密封油系封,当差压阀的低压端通大气即为微压阀(差压阀负压,端压,力为零)。

zzv型自动式微压调节阀【产品特点】 无需停止生产即可进行设定值的调整;

无填料,阀杆上,下活动时不存在磨擦,上密封绝对可靠;

执行机构敏感地件极为灵敏,极微小的压力变化会被感测出来;

阀体为四通形式,因面k,b型可通用一种阀体。 zzv型自动式微压调节阀【技术参数】 注:

1、单座公称压力为0.1mpa,双座为1.0mpa。 2、双座差压调节范围为36~100kpa。

公称口径dn (mm)	20	25	32	40	50	65	80	100	
额定流量系统 (k v)	zzcp/zzvp	8	11	20	32	50	80	100	160
	zzcn					53	83		
额定行程 (mm)		6	8		10		15		20
公称压力pn (mpa)	0.10、1.0								
差压调节范围 (kpa)	0.5~5.5、5~10、9~14、13~19、18~24、22~28、26~33、31~38、36~44、 2~51、49~58、56~66、64~78、76~90、88~100								
介质温度 ()	80								
调节精度 (%)	10								
允许泄漏 量 (1/h)	zzcp/zzvp	10 ⁻⁴ × 阀额定容量 (级)							
	zzcn	5 × 10 ⁻³ × 阀额定容量 (级)							