

# 供应T668H型气动高压调节阀

产品名称	供应T668H型气动高压调节阀
公司名称	温州利沃夫自控阀门科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:利沃夫 型号:T668H
公司地址	永嘉县东瓯街道东瓯工业园区
联系电话	13738737232

## 产品详情

### t668h型气动高压调节阀

t668h型气动高压调节阀使用于锅炉喷水减温器的喷水管的上，用来调节喷水量，以达到调节锅炉过热器或再热气温的目的。型式直通焊接式铸造球形阀公称通径 20、25、32、40、50、65、80、100、150、200mm 公称压力 ansi 900、1500、2500 jis63k 连接型式 法兰连接：rf、rj 法兰标准：jis b2201-1984、ansi b16.5-1981等 焊接连接：嵌接焊sw（40~80mm）对接焊bw（80~200mm）

t668h型气动高压调节阀材料 铸钢（zg230-450）、crmo钢  
不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、zg316l）等

上阀盖 常温型（p）：-5~+230 伸长型（e）：+230~+566

注：工作温度不准超过各种材料的允许范围 压盖型式 螺栓压紧式 填料 石棉编织填料、石墨填料

t668h型气动高压调节阀阀内组件 阀芯型式 金属阀座的压力平衡结构

材料 不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l）

不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

t668h型气动高压调节阀执行机构 型式 ha多弹簧薄膜执行机构 膜片材料 丁睛橡胶夹尼龙布  
弹簧范围 40~200、80~240kpa 供气压力 280~400kpa 气源接口 rc 1/4 环境温度 -30~+70

t668h型气动高压调节阀作用型式 气关式或气开式

附件功能 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

泄漏量 金属阀座：小于阀额定容量的0.1%，符合ansi b16.104-1976 级

回差 带定位器：小于全行程的1% 基本误差 带定位器：小于全行程的±1%

注：采用标准的v型聚四氟乙烯填料时

t668h型气动高压调节阀可调范围 50 : 1

????

??????????????

1. ????????

2. ????(mm)

3. ????(mpa)

4. ??????(kv)

5. ??????????

6. ?????????????????????????????????????

7. ?????

8. ????????????

9. ????????????

10. ???????

t668h?????????