

UV表面油墨

产品名称	UV表面油墨
公司名称	深圳市西乡大和丝印移印器材店
价格	面议
规格参数	品牌:大和
公司地址	深圳市宝安区西乡黄麻布工业区
联系电话	0755-29965078

产品详情

深圳市大和油墨科技有限公司uv表面丝印油墨-610系列产品使用说明：

- 1、应用范围：表面喷过uv油的塑胶、五金或电镀材料；大部分硬质塑胶：abs、pvc、pc等材质
- 2、性能：附着力好、光泽度高、耐划伤及耐化学性好、耐磨优异，可丝印、移印。
- 3、工艺条件：1) 当在塑胶材料表面直接移印或丝印时，使用sl4414uv移印稀释剂或rs1243丝印的稀释剂调到合适的粘度，即可移印或丝印。印好的工件低温过拉70（2-3分钟）后过uv光即可。2) 当要移印的工件表面喷涂过一层uv油漆时，需在油墨里加10%-15%的db-02固化剂，搅拌均匀后移印，刚印出的工件必须经过70-80 烤烘60分钟后再过uv紫外光照射。
- 4、固化：一般使用2000w-3000w的紫外光射，光管高度10cm,有效过光距离1米，速度15秒/米，如果墨层太厚将响固化速度和附着力。
- 5、附着力：uv油墨经过固化后，冷却至室温方可进行测试。承印物放置24小时后，附着力、耐磨擦、耐化学性达到最佳。
- 6、储存方法：室温20 密封避光保存，有效期为6个月，钢板上的油墨尽量不要倒回原罐，加过固化剂的油墨必须在4个小时使用完，继续使用可能会影响性能。
- 7、防护：操作时应配口罩和手套等防护用品，避免直接接触皮肤，如不慎粘到皮肤应立即用清水冲洗。