

电梯板材双面胶带 标牌件双面胶带

产品名称	电梯板材双面胶带 标牌件双面胶带
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:茂祯 型号:311
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

产品详情

电梯板材双面胶带 标牌件双面胶带

编号：mz-b311

产品名称:pe泡棉 eva泡棉 pu泡棉

基材：白色或黑色pe泡棉 (厚度0.2mm 0.3mm 0.5mm、 1.0mm、 1.5mm、 2.0mm、 2.5mm、 3mm)。

胶系：压克力胶 基材：灰 白 黑

贴合面：用离型纸及离型膜分隔（红、绿、蓝、白、黄）。

说明：接着力保持力佳、耐温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。

适用温度：-40 ~ 150

性能及用途：强粘着力，耐候性佳、防水、耐溶剂，抗老化。具弹性之泡棉基材，提供对不平表面之极佳贴着效果。适用于相框装饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯，汽车、摩托车标牌以及电子行业、家私行业、金属 电梯 等方面的粘贴或固定应用。

电梯装潢双面胶带

材质：pe

基材:黑/白色

厚：0.2 0.3 0.5mm,0.8mm,1.0mm,1.5mm,2.0mm 3.0)

胶系:压克力胶

贴和面:用离型纸及离膜分隔(红.绿.蓝)

用途:适用于相框装饰条、电梯门板 马赛克

汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯,汽车和摩托车标牌等方面的粘贴固定作用.

说明:接着力保持力佳、耐高温性、耐水性、耐老化 耐溶性及可抗塑性. 适用温度: -20 ~ 120

物性规范:保持力：(a/b面)24hrs以上 初粘性:a面13号钢球20.638mm b面14号钢球22.225 mm

粘着力:a面3.80kg/inch b面3.80kg/inch

耐高温保持力：(a面) 72hrs以上 耐溶剂性：良好