

压路机_平地机_600型号_小型压路机_

产品名称	压路机_平地机_600型号_小型压路机_
公司名称	长葛市恒生建筑机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:恒生 型号:600
公司地址	河南省长葛市老城镇
联系电话	0374-8502999 18937499111

产品详情

工作原理：

在公路、铁路、机场、水利工程、建筑工程中，压路机主要用于对路基、路面、大堤、围堰、建筑基础等进行压实。所谓压实，就是通过碾压、冲击等方法，以外力克服土壤、砂石、沥青混合料的颗粒之间的摩擦力、凝聚力进行重新排列，互相之间靠拢、将水与空气挤出，使材料颗粒之间的摩擦力、凝聚力变得更大，被压实材料也就更密实。压实经过了四个过程：重新排列、充填过程、分离过程与夯实过程。即较大的颗粒重新排列，使它们之间的间隙变小，小颗粒充填到大颗粒这间的间隙中，将间隙中的水与空气挤出，在外力的作用下颗粒碎裂，造成进一步的充填。

主要用途：用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，碾压草坪。

产品特点：

- 作业半径小，可在狭小的区域内工作；
- 国际名牌honda汽油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
- 采用国际名牌sauer液压传动单元，无级变速，换向方便；
- 扶手采用平面齿轮调节机构，灵活方便，可适应不同身高的工人操作；
- 采用国际知名nsk轴承，mitsuboshi(三星)三角带，保证了机器的工作性能；
- 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；
- 此产品已通过ce认证。

主要技术参数：



功率	6.0hp/3600rpm	静线载荷	45n/cm
速度	0-4km/h (前进、后退)	名义振幅	0.6mm
油箱容积	3.6l	钢轮宽度	600mm
理论爬坡能力	30%	振动频率	70hz
润滑油量	0.6l	钢轮直径	450mm
燃油消耗量	313g/kwh	激振力	20kn
总长 (扶手放平)	1420mm	水箱容积	15l
总宽	750mm	包装尺寸	1050x900x1200mm
总高 (扶手立起)	1100mm	振动	机械传动, 自动离心离合
驱动	液压传动单元	工作重量	550kg
发动机型号	honda gx270	最大工作重量	560kg
类型	汽油机, 空冷4冲程, ohv, 单缸		

发货声明：

- 1、由于此数量较大，运输一般默认走物流，能到达全国任意市级城市，但需要买家自提货物。如买家对运输方式有特殊要求，请在下单之前联系卖家与之沟通。
- 2、买家拍后我会在24小时内给与确认，付款后立即安排，特殊情况卖家会及时主动通知买家。
- 3、为保障交易安全，支持支付宝付款，让你享受贴心服务
- 4、运费并非卖家所出，而是选择合适的物流，然后告诉买家运费。

qq：2980466143 官网：www.hsjsx8.com

全国免费电话：400-056-2660 18937499111

河南长葛恒生建筑机械厂是一家集建筑机械的研发、生产、销售为一体的专业化企业，长葛市建筑机械行业商会理事单位，主导产品有：压路机，抹光机，水磨石机，清灰清渣机，抛光机，冲击夯，平板夯，路面切割机等。

企业始终坚持“礼仪置信、以人为本、踏实严谨、快速高效”的经营理念，质量可靠，服务第一、供货及时、价格合理，是我们对广大客户的承诺。务实高效、缔造一流是我们永远的目标，我们满怀真诚的期待，愿与社会各界朋友精诚合作，共创美好未来。