

邵阳测绘仪器 瑞得RTS-822R3 R5全站仪

产品名称	邵阳测绘仪器 瑞得RTS-822R3 R5全站仪
公司名称	邵阳市天恒测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞得 型号:RTS-822R3/R5
公司地址	邵阳市双拥路达发楼20号门面（宝庆农商银行旁）
联系电话	0739-5623955 13873958268

产品详情

瑞得rts-822r3,免棱镜350m激光全站仪,最新rts-822r5,免棱镜500m激光全站仪,绝对编码,双轴补偿;新增加了高精度的气温、压自动传感器,温度、气压自动修正,大大的节约了测量时间;同时在各部分采用防水橡胶圈结构防水,能防水防尘防湿;sd卡+usb数据传输;增加激光指向功能,同时可以选择添加激光下对点,更方便使用。

rts-822r3/822r5

距离测量	单棱镜	三棱镜	无棱镜
	5.0km	5.0km	350-500m
数字显示	最大：99999999.999 最小：1mm		
精度	2+2ppm		
测量时间	精测0.6秒，跟踪0.4秒		
气象修正	手动输入/自动感应		
棱镜常数修正	输入参数自动改正		
角度测量			

测角方式	绝对编码测角
码盘直径	79mm
最小读数	0.1
精度	2"
探测方式	水平盘：对径 竖直盘：对径
望远镜	
成像	正像
镜筒长度	154mm

物镜有效孔径	望远：45mm 测距：50mm
放大倍率	30 ×
视场角	1 ° 30
分辨率	1
最小对焦距离	1m
自动垂直补偿器	
系统	双轴液体电子传感补偿
工作范围	± 3

精度	1
水准器	
管水准器	30 /2mm
圆水准器	8 /2mm
光学对中器	
成像	正像
放大倍率	3 ×
调焦范围	0.5m ~

视场角

5°

显示部分

类型

双面、数字键+字母键

机载电池

电源

可充电镍-氢电池

电压

直流6v

连续工作时间

16小时

尺寸及重量

尺寸

160mm × 150mm × 340mm

重量

5.4kg