

邵阳测绘仪器 瑞得RTS-862彩屏全站仪

产品名称	邵阳测绘仪器 瑞得RTS-862彩屏全站仪
公司名称	邵阳市天恒测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞得 型号:RTS-862R3/R5/R8
公司地址	邵阳市双拥路达发楼20号门面（宝庆农商银行旁）
联系电话	0739-5623955 13873958268

产品详情

性能特点：

3.2寸tft彩色显示屏，可同时显示大量信息，触摸屏操作方便快捷，可快速完成以前需多个按键完成的操作

内置高精度的温度、气压传感器，只要在菜单的设置中将温度、气压修正设置为自动，就可以在不自觉中完成，大大减少麻烦

绝对编码，双轴补偿；

数据通讯便捷多样，可使用usb通讯、sd卡传输、u盘传输、蓝牙传输

仪器型号		rts-862r	862r5	862r8
最大距离（良好天气）	单棱镜	5km		
	无棱镜	350m	500m	800m
数字显示		最大：99999999.999 最小：1mm		
精度		2mm+2ppm		
测量时间		测量1.0秒、跟踪0.5秒	测量0.3秒、跟踪0.1秒	
气象修正		手动输/自动感应		
棱镜常数修正		输入参数自动改正		
角度测量				
测角方式		绝对编码测角		

码盘直径	79mm
最小读数	1 /5 可选
精度	2"/5
探测方式	水平盘：对径 竖直盘：对径
望远镜	
成像	正像
镜筒长度	154mm
物镜有效孔径	望远：45mm 测距：50mm
放大倍率	30 ×
视场角	1 ° 30
分辨率	1

最小对焦距离	1m
自动垂直补偿器	
系统	双轴液体光电式电子补偿器
工作范围	± 4
精度	1
水准器	
管水准器	30 /2mm
圆水准器	8 /2mm
光学对中器	
成像	正像
放大倍率	3×

调焦范围	0.3m ~
视场角	5 °
显示部分	
类型	tft lcd , 图形式
机载电池	
电源	可充电镍-氢电池
连续工作时间	8小时
尺寸及重量	
尺寸	160mm × 150mm × 340mm
重量	5.4kg