

青岛白墨喷码机，选择青岛海润邦白墨喷码机

产品名称	青岛白墨喷码机，选择青岛海润邦白墨喷码机
公司名称	青岛海润邦喷码设备有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	品牌:IMAC 型号:A600 A200:A100
公司地址	青岛市市南区香港中路126号
联系电话	053267705804 15621021280

产品详情

机器机构

全不锈钢外壳，ip55的防护标准，能抵御粉尘的入侵，适合多种工作环境下使用，墨水系统及电路控制系统独立分隔，避免互相影响。

最先进的墨水系统设计

采用墨水泵、溶剂泵、回收泵、循环泵四个瓣膜泵设计，采用恒定工作压力，可完成多组墨水自动处理程序。采用仿生学研究成果的瓣膜泵，能以近乎零磨损的方式工作，相比于齿轮泵寿命更长，维修成本低，墨水降解程度低，延长墨水使用期限，减少维修费用。

采用独立回收泵，保持稳定足够的回收力，设置有回收过滤器，适合粉尘较大的工作环境。

不用外接压缩空气既可实现喷头正压风功能，防止外界灰尘或水气通过回收管进入墨水系统污染墨水。

设置有废气收集管，连接软管把废气排至室外或水中，防止墨水、溶剂气味污染生产现场的空气。

先进的开机程序

开机首先喷射溶剂，避免了开机即喷墨水而瞬间射偏造成故障停机，真正做到清洁开机，极大地减少日常维护工作。

先进的喷嘴防堵功能

拥有独立的溶剂泵，真正做到喷嘴全自动清洗，每次关机自动喷射溶剂清洗喷嘴及回收管路，保证下次开机时喷嘴和墨水管路畅通无阻，提高设备运行的稳定性。

采用国际先进的喷嘴三重防堵技术，独立的喷嘴清洗程序（反向清洗和喷射溶剂清洗）。

喷嘴板可单独拆下，置于超声波容器中清洗，可彻底解决堵塞问题。

先进的断电保护系统

当外界突然断电时，专用的ups供电系统能保证设备持续运行一段时间，使喷嘴不会有墨水流出，以保护喷头组件及打印物品，避免弄脏。

先进的墨水粘度自动控制系统

采用先进的墨水粘度控制系统，并自动调节，不受环境温度变化及开机时间长短等因素影响，使喷码机始终保持完美的喷印质量，粘度控制采用检测浮子运动时间方式，相对其它牌子喷码机检测墨水采用滴漏时间方式更为准确可靠。

完美的操作界面

采用拼音输入法和区位输入法，内置全套汉字库，大屏幕液晶显示，直接点阵编辑功能，所编既所喷，所见既所得，操作更方便，可存储多条信息

具有喷印三行组合和图案防伪功能，灵活的行列选择，字体更美观，功能更强大

独特的喷印功能

可与计算机对接的乱码喷印功能，可接收电脑编制的bmp图案，具有编码同步、光电同步、同步器同步定距、在线一次检测n次喷印功能

节省耗材

采用优化的墨水系统设计，利用小型墨水缸、小管径管路，较低墨水运行压力等特殊墨路，大大减小了管路中流体的流量和扰动，使溶剂挥发量得到有效控制，耗材消耗量仅是传统气源机的10-20%，齿轮泵机的60-70%，使hj系列喷码机成为最节省耗材的喷码机之一。

喷码机技术参数：

- 1、线速度：喷码行数多达4行，单行速度高达165米/分钟
- 2、可选点阵：单行 5*5、5*7、5*9、6*9、9*12、11*16、17*24
双行 5*5、5*7、5*9、6*9、9*12、11*16
三行 5*5、5*7、5*9
四行 5*5、5*7
- 3、字符高度：可根据字体点阵在2--10mm之间选择
- 4、喷印距离：最佳喷印距离：10mm 范围：5mm--15mm
- 5、键盘：标准键盘，包括数字键、字母键及特殊功能键

- 6、客户标识/图案：可直接在喷码机上在线编辑用户标识、图案
- 7、显示屏：320*240液晶显示屏，所见即所得屏幕显示编辑信息
- 8、喷头：加热喷头 直径：35mm;长度：260mm
- 9、喉管：高度韧性 长度：2.5m 直径：21mm 弯曲半径：150mm
- 10、温度/湿度范围：5 --45 ，相对湿度0%--90%，无结露
- 11、电气要求：电源：200-240vac，50/60hz，120w
- 12、重量：未包装净重：27kg 主机尺寸：560*460*260mm
- 3、可选配置：正压空气泵、空气干燥组件，用于高湿度环境（需气源），产品检测、故障继电器、3m喷头喉管，其他多种配件
- 14、中文字库，拼音输入汉字
- 15、开关机自动清洗喷嘴
- 16、中文信息编辑和显示画面
- 17、密码保护系统
- 18、自动计数器功能
- 19、连续喷印功能
- 20、班次喷印
- 21、生产日期和保质期喷印