

里氏硬度计HLN-11A

产品名称	里氏硬度计HLN-11A
公司名称	莱州市锦诺硬度块制造有限公司
价格	1.00/2800
规格参数	品牌:锦诺 型号:HLN-11A
公司地址	1228989538@qq.com
联系电话	0535-2391616 13053568432

产品详情

hln-11a里氏硬度计概述

hln-11a里氏硬度计是一种新型的便携式硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点。

里氏硬度计是根据里氏（dietmar leeb）硬度测试原理设计而成，测出里氏硬度值经过程序自动转换成布氏，洛氏，维氏，肖氏等硬度值，还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境。

主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

hln-11a里氏硬度计功能特点

- 1、可测试六种硬度制（hv、hrc、hrb、hb、hv、hs）
- 2、一机可同时配多种异型冲击装置（d、dc、d+15、c、dl、g）
- 3、自动识别冲击装置类型（d、dc、d+15、c、dl、g）

4、按键少，操作方便，可直接通过键盘选择测试材料及测试方向

5、可设置冲击方向

6、打印机与主机可分离

7、可打印测试结果

hIn-11a里氏硬度计技术参数

§ 硬度制：里氏、布氏、洛氏b、洛氏c、维氏、肖氏

§ 测量范围：hld (170 ~ 960) hld

§ 测量方向：360 °

§ 相对误差 $\pm 0.8\%$ 、示值重复性误差0.8 (hld=800) (示值误差和重复性表)

§ 标准冲击装置：d型冲击装置 (测试范围表)

§ 测量工件的曲率半径：rmin=50mm (用异型支承环rmin=10mm)

§ 测量工件的最大硬度值：940hv (d/dc/dl/d+15/c冲击装置)

§ 可选冲击装置：d/c/dc/d+15/dl/g

§ 自动检测电压：无

§ 显示：英文，无背光

§ 数据存储：无

§ 上下限设置范围：同测量范围

§ 打印机类型：可拔插针式打印机

§ 电源：充电电池nimh4.8v,1200mah

§ 充电器：9v/75ma

§ 测试材料数量：9种（不含不锈钢）（可测试材料表）

§ 通讯接口标准：无

§ 外形尺寸：（270 × 86 × 47）mm

§ 重量：约0.65kg(主机、冲击装置和打印机)

hln-11a里氏硬度计标配

§ hln-11a里氏硬度计主机（含冲击装置）

§ 随机里氏硬度块（hld值）

§ 充电器

§ 小支承环

§ 尼龙刷

§ 使用说明书

§ 合格证书

§ 密码包装箱