

# 外注式单体液压支柱DW型支柱

产品名称	外注式单体液压支柱DW型支柱
公司名称	山东中兖矿业设备制造有限公司
价格	.00/根
规格参数	品牌:中兖 型号:DW型
公司地址	山东济宁高新区机电二路与长虹路交叉口
联系电话	0537-2166139 15853769181

## 产品详情

dw单体液压支柱,外供液恒阻式支柱,dw液压支柱,单体液压支柱,dw单体液压支柱性能参数,dw单体液压支柱供应商,dw单体液压支柱技术参数

山东中兖矿业设备制造有限公司

联系人：李筱      手机：15853769181

座机：0537-2166139      传真：0537-2166891

邮箱：zhongyanky@163.com

qq：1352606464      阿里旺旺：中兖矿业123

地址：山东省济宁市任城区金宇路39号

公司网址：<http://www.zhongyanky.com/>

一、dw单体液压支柱简介 dw单体液压支柱为恒阻式支柱，它可以与各种顶梁配合，也可以作主柱使用。可供煤矿一般机械化采煤或炮采工作面支护顶板用，也可供综合机械化采煤工作面端头支护或其他临时性支护使用。dw单体液压支柱与金属铰接顶梁配合，供煤矿一般机械化炮采工作面及综采工作面端头或临时支护顶板用，适用于煤层倾角小于25°的工作面，采取一定措施时，亦可用于倾角25°--35°回采工作面。本系列单体液压支柱稳定性好、技术性能优势突出，将煤矿高档普采工作面的单体支护高度由2.5米提高到3.5米，3.5米以下的煤层可实现一次性采全高，同时可为煤层厚度为4.5米以下工作面提供端头及超前支护。二、dw单体液压支柱产品特点 1、工作行程大，特别适用于井下顶板高度变化大的工作面。

- 2、支柱采用内孔密封，在井下耐磕碰，使用面广。3、永不断裂。采用摩擦焊、焊缝不断裂。  
 4、支柱采用了新型的密封装置，去掉了dz型支柱活塞与活柱之间的泄露点，使用安全可靠。  
 5、可水平支护。6、强度高,不弯曲。三、dw单体液压支柱型号意义 例如dw25-250/100：  
 d——代表单体液压支柱 w——代表外注式 25——为支柱最大高度 250——为支柱的额定工作阻力  
 100——为支柱的油缸直径

规格型号	工作阻力(kn)	初撑力(kn)	高度(mm)		行程(mm)	支柱重(kg)	
			最大	最小		有油	无油
dw06-300/100	300	118-157	630	480	150	26	25.1
dw08-300/100			800	573	227	27.3	26.2
dw10-300/100			1000	680	320	32.9	32
dw12-300/100			1200	787	413	37.5	36.3
dw14-300/100			1400	895	505	41.5	40
dw16-300/100			1600	1000	600	45.3	43.5
dw18-300/100			1800	1150	695	49.1	47
dw20-300/100			2000	1235	765	52	48
dw22-300/100			2200	1440	800	60	55
dw25-300/100			250		2500	1700	800
dw28-250/100(非标)	250		2800	2000	800	82	77
dw31-200/100(非标)	200		3150	2350		91	86
dw35-150/100(非标)	150		3500	2700	800	100	95