

DWX型悬浮式单体液压支柱

产品名称	DWX型悬浮式单体液压支柱
公司名称	山东中兖矿业设备制造有限公司
价格	1.00/根
规格参数	品牌:中兖 型号:DWX型
公司地址	山东济宁高新区机电二路与长虹路交叉口
联系电话	0537-2166139 15853769181

产品详情

dwx型悬浮式单体液压支柱,dwx型支柱,dwx型悬浮式单体液压支柱特点

山东中兖矿业设备制造有限公司

联系人：李筱 手机：15853769181

座机：0537-2166139 传真：0537-2166891

邮箱：zhongyanky@163.com

qq：1352606464 阿里旺旺：中兖矿业123

地址：山东省济宁市任城区金宇路39号

公司网址：<http://www.zhongyanky.com/>

一、dwx型悬浮式单体液压支柱主要特点 1)具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。dwx型支柱采用柱塞悬浮式技术原理，使液压悬浮力直接通过支柱活柱的内腔作用在顶盖上，使液压悬浮力分担了支柱工作阻力的五分之四左右，使活柱在轴向上的受力仅为工作阻力的五分之一，提高了支柱的稳定性和安全性，也大大提高了支柱的支撑高度和承载能力；(2)可靠性高 dwx型支柱在立柱上不再设有工艺难以保证的圆弧焊缝，也提高了立柱的强度和可靠性，避免了因焊缝断裂而造成的冒顶等事故隐患，保证了工作人员的安全。(3)重量轻 根据支柱规格不同，整柱重量比国内外现用支柱减轻15—30%以上，但其工作阻力、工作行程及稳定性安全系数又高于铝合金支柱。(4)工作行程大，使用范围广 dwx型支柱的工作行程大，扩大了使用范围，也可以减少支柱的规格品种，特别是顶板下沉较大的工作面，dwx型支柱仍能满足大的恒增阻降距，不仅回柱方便，而且提高了支柱的回收率，减少了支柱消耗，降低了生产成本。(5)使用方便 目前国内外单体液压支柱均是把装三用阀的柱头焊接在活

柱上的，当活柱升高时，操作人员必须随其上升，特别是对于较高的工作面，操作人员很不方便也不安全；而dwx型系列支柱三用阀设于手把体上，当注液时，三用阀不会随活柱的升高而升高，操作方便，安全可靠。