

褐煤烘干设备|厂家供货|低价格|减少空气污染

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 褐煤烘干设备 厂家供货 低价格 减少空气污染 |
| 公司名称 | 郑州一科重工机械制造有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:一科 型号:一科 |
| 公司地址 | 河南省郑州市荥阳工业区 |
| 联系电话 | 0371-56079965 15670636866 |

产品详情

【褐煤烘干机简介】

褐煤，又名柴煤，是煤化程度最低的矿产煤。一种介于泥炭与沥青煤之间的棕黑色、无光泽的低级煤。由于它富含挥发份，所以易于燃烧并冒烟。剖面上可以清楚地看出原来木质的痕迹。含有可溶于碱液内的腐殖酸。含碳量60%~77%，密度约为1.1-1.2，挥发成分大于40%。无胶质层厚度。热值约为23.0-27.2兆焦/公斤（5500-6500千卡/公斤）。多呈褐色或褐黑色，相对密度1.2~1.45。

【褐煤烘干机技术】

以往的干燥方式一般采用离心式机械脱水，设备昂贵，产能低，脱水幅度小，通常只能一次降水10%左右。尚存15---20%的含水量。回转式褐煤烘干机，采取了将褐煤先破碎分散然后再热力干燥的新技术，使物料的干燥处理实现了连续化、工业化和自动化。经褐煤烘干工艺处理后湿褐煤的水分可从25%~30%降到13%以下，用做燃料煤，完善煤炭洗选工艺，具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。回转式褐煤烘干机，在保证被干燥褐煤质量不变的情况下，采用低温四级烘干工艺，将褐煤水分蒸发至含水13%以下。一级烘干区在高温状态下经400℃高温除去大部分水分，确保褐煤的化学成份不发生变化且不易燃烧；二级烘干区室温300℃，通过中温强力引风高产除水，确保褐煤不焦化；三级烘干区室内温度120℃-210℃，利用滚筒内的破碎装置，反复撞击、打散物料，顺流烘干；四级烘干区为高排气区，室温60℃-80℃，靠引风系统呈负压的低温热气流排除水份。

【褐煤烘干机售后服务】

- 1、根据客户需要，为您提供最佳设计方案，专业资讯指导购买产品；
- 2、专业安装、调试、确保设备正常运转；

- 3、出厂的产品达到优质、可靠；
- 4、产品在用户使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后24小时内做出答复，或派出服务人员进行处理；
- 5、各种产品，严格实行用户监造和厂内验收制度；
- 6、企业对出厂的选矿机械产品，整机保修1年，终身为您提供优质的服务；电话回访，跟踪服务，让您使用更加舒心；
- 7、保证提供维修备件，并按用户要求做好维修服务。

我厂专业生产：木材粉碎机、木材削片机、木材剥皮机、新型劈木机、刨花机、双轴撕碎机、打包机、圆形打捆机、青贮铡草机、秸秆揉丝机、饲料颗粒机、秸秆压块机、烘干机、有机肥生产线、搅拌机、造粒机、木炭机等系列设备！厂家直销、中间没有任何的经销商、价格更低、更实惠，客户直接购买的都是出厂价；客户可以根据自己的时间安排，可以随时到我厂现场考察并试机，用事实说话、现场机器说话才是硬道理！服务热线：15670636866（牛经理）0371-56079965 qq：3089971702

【褐煤烘干机规格】

| 产品规格 (m) | 处理能力 (t/h) | 电机型号 功率 (kw) | 减速机型号 | 入料水分 (%) | 燃料煤热值 |
|----------|------------|---------------|-------------|----------|-------|
| 1.2x10 | 2.5-3 | m160m-6 7.5 | zq350 -25 | 25 ± 5 | 5500 |
| 1.5x14 | 7-9 | y180l-6 15 | zq400 -31.5 | 25 ± 5 | 5500 |
| 1.5x18 | 9.5-12 | y180l-6 15 | zq400 -31.5 | 27 ± 5 | 5500 |
| 1.8x14 | 12-15 | y200l-6 18.5 | zq400 -31.5 | 25 ± 5 | 5500 |
| 1.8x18 | 14-18 | y200l1-6 18.5 | zq400 -31.5 | 27 ± 5 | 5500 |
| 2.0x18 | 18-22 | y200l2-6 22 | zq50 -31.5 | 25 ± 5 | 5500 |
| 2.0x20 | 18-23 | y200l2-6 22 | zq50 -31.5 | 30 ± 5 | 5500 |
| 2.2x18 | 21-25 | y200l2-6 22 | zq65 -31.5 | 27 ± 5 | 5500 |
| 2.2x20 | 22-25 | y225m-6 30 | zq65 -31.5 | 30 ± 5 | 5500 |
| 2.4x20 | 25-29 | y225m-6 30 | zq75 -31.5 | 27 ± 5 | 5500 |