

光纤楼道入户箱

产品名称	光纤楼道入户箱
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	185.00/个
规格参数	品牌:弘邦 型号:多款 材质:冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二号楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

光纤入户箱介绍 光纤入户箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。光纤入户箱,应用于ftth接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室内/室外壁挂式条件下使用。 24芯入户箱特点及结构说明：

箱体材料采用冷轧钢板 1.0/q235.a材料制作，使用寿命达到20年以上；

门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；

光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

光纤入户箱主要技术参数（符合yd/t988-2007通信光缆交接箱要求） 工作环境温度：-40 ~ +60

环境湿度：95%(+40) 大气压力：70 kpa ~ 106kpa 光缆进入数量：1×2根（下进缆）

皮纤进入数量：8×2根（下进纤） 适配器：sc/pc 接地排耐电压水平：3000v(dc)/10ma/1min

绝缘电阻：2×104m /500v 外形尺寸：550mm×510mm×120mm（48芯）多款,可订做

产品重量：多款 各种接头端接方便，安装灵活。有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等；

在1u的空间最多可端接48芯lc或mt-rj（24个双口lc或24个mt-rj）光纤接头；密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；高度1u，内置两组光纤盘绕环；凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。光纤配

线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线

功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔

耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。对每一路

光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合gb5169.7实验a

要求。电气性能连接器衰减（插入、互换、重复）0.3db；回波损耗:apc型 60db, upc型 50

db, pc型 40db；高压防护接地装置：绝缘电阻：1000m /500v（直流）。耐电压：3000v（

直流）/1min，不击穿、无飞弧。接地线截面积：>6mm²，接地处有明显的接地标志。优势各种接

头端接方便，安装灵活。有抽屉式和固定式等多种规格；模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵

活；支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等；在1u的空间最多可端接48芯lc或mt-rj（24个

双口lc或24个mt-rj）光纤接头；密闭管理；前面操作，安装迅速方便；高度1u，内置两组光纤盘

绕环；凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。应用范围光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保

护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

【相关产品】 中国电信 中国移动通信 中国联通三网分光分线箱（三网合一箱） fttb三网合一箱

嵌入式三网合一箱 壁挂式三网合一箱 电信移动联通三网合一箱 三网合一光纤分线箱

嵌入式三网合一光纤分线箱 壁挂式三网合一光纤分线箱 电信移动联通三网光纤分线箱

三网合一光纤分纤箱 嵌入式三网合一光纤分纤箱 壁挂式三网合一光纤分纤箱

电信移动联通三网光纤分纤箱 三网合一光纤楼道箱 嵌入式三网合一光纤楼道箱

壁挂式三网合一光纤楼道箱 电信移动联通三网光纤楼道箱 三网合一光纤配线箱

嵌入式三网合一光纤配线箱 壁挂式三网合一光纤配线箱 电信移动联通三网光纤配线箱

三网合一分光分线箱 嵌入式三网合一分光分线箱 壁挂式三网合一分光分线箱

电信移动联通三网分光分线箱 三网合一光纤入户箱 嵌入式三网合一光纤入户箱

壁挂式三网合一光纤入户箱 电信移动联通三网光纤入户箱 三网合一光分路器箱

嵌入式三网合一光分路器箱 壁挂式三网合一光分路器箱 电信移动联通三网光分路器箱

12芯三网合一箱 12芯三网合一箱 12芯三网合一箱 12芯三网合一箱 24芯三网合一箱

24芯三网合一箱 24芯三网合一箱 24芯三网合一箱 36芯三网合一箱 36芯三网合一箱

36芯三网合一箱 36芯三网合一箱 48芯三网合一箱 48芯三网合一箱 48芯三网合一箱

48芯三网合一箱 72芯三网合一箱 72芯三网合一箱 72芯三网合一箱 72芯三网合一箱

96芯三网合一箱 96芯三网合一箱 96芯三网合一箱 96芯三网合一箱

108芯三网合一箱 108芯三网合一箱 108芯三网合一箱 108芯三网合一箱

144芯三网合一箱 144芯三网合一箱 144芯三网合一箱 144芯三网合一箱

光纤配线箱特点及结构说明：

1. 箱体材料采用冷轧钢板1.0mm及以上厚度材料制作，使用寿命达到20年以上；

2. 门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

3. 双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；

4. 光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

光纤配线箱主要技术参数： 1. 符合标准： yd/t988-2007； 2. 工作环境温度： - 40 ~ +60 ；

3. 环境湿度： 95%(+40)； 4. 大气压力： 70 kpa ~ 106kpa；

5. 光缆进入数量： 多根，按型号款式（下进缆）；

6. 皮纤进入数量： 多根，按型号款式（下进纤）； 7. 可装适配器： sc光纤适配器；

8. 接地排耐电压水平： 3000v(dc)/10ma/1min； 9. 绝缘电阻： $2 \times 10^4 \Omega / 500v$ ；

10. 外形尺寸： 多款，按客户需求订做 11. 标称工作波长850nm\1310nm\1550nm；

12. 光纤光缆符合gb/t11819和gb/t7424规范； 13. 光纤活动连接器符合gb12507以及相关标准规范。

外形规格尺寸： 400*400*120mm（48芯）多款,可订做 350*300*120mm（24芯）

550*450*130mm（72芯） 光纤配线箱的特点：

集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体。

采用门锁锁闭配线箱门，保证配线箱开关箱门的安全。 光缆压紧、加强芯和芳纶纤维固定等附件可以保证光缆和配线箱之间很好连接，提高光缆的抗拉能力。

卡装式适配器安装板方便适配器安装板与隔板之间的安装。

光纤配线箱箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.

各种接头端接方便,安装灵活.用于配线间和设备间光缆的端接,使用和管理。