供应ARGO雅歌替代进口S3101715滤芯

产品名称	供应ARGO雅歌替代进口S3101715滤芯
公司名称	新乡市中瑞过滤设备有限公司
价格	188.00/件
规格参数	品牌:ARGO雅歌 型号:S3101715
公司地址	河南省新乡市牧野区国家化学与物理电源产业园 新七街与纬一路交叉口向东50米路北农资公司院 内(注册地址)
联系电话	0373-3808543 18303629106

产品详情

供应s3101715 新乡中瑞供应argo替代进口滤材滤芯的详细描述: s3101715 中瑞过滤供应argo替代进口滤材滤芯 s3101715滤芯厂家价格

一,s3101715argo替代进口滤材滤芯简介

argo的过滤元件s3101715具有强大的过滤功能,优秀的大纳污能力的表面面积, argo的液压过滤元件s3101715, 可与结合, 纸张, 聚酯, 合成媒体。

新乡市中瑞过滤设备有限公司提供的argo替代进口滤材滤芯s3101715是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,可延长液压系统寿命。低压系列液压油滤芯还设有旁通阀。当滤芯未及时更换时,旁通阀能自动打开,保证系统正常运转。目前雅歌argos3101715系列产品是美国,德国,英国、意大利等国同类产品的替代品。

二,s3101715argo替代进口滤材滤芯技术参数

在液压系统中,s3101715用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。本系列滤芯s3101715是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以替代雅歌(argo)滤芯使用。

argo替代进口滤材滤芯性能指标:

过滤精度为1~100 μ m。

工作压力 (max): 21mpa。

工作介质:一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇。

工作温度:-30 ~+110 。

三,s3101715argo替代滤芯七项检测标准

iso 2941 滤芯抗破裂性试验方法

iso2942 液压滤芯结构完整性试验方法

iso2943 液压滤芯材料与液体相容性试验方法

iso3723 端向符合实验

iso3724 疲劳特性测定

iso3968 压差流量特性

iso4572 测定过滤特性的多次通过法

四,s3101715argo替代滤芯型号解析

新乡市中瑞过滤设备有限公司提供该型号作为参考:argo滤芯型号:v3051036

td-filters 滤芯型号: tv3051036 m 010 bn / d

(1)(2)(3)(4)(5)

说明:(1)系列号:

(2)压力: h-21mpa m-16mpa c-3.0mpal-1.6mpa

(3)精度:1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25um

(4) 材料:波纤滤纸-bn 不锈钢编织网-w木浆滤纸-p 不锈钢烧结网-v

(5)密封材料:z-氟胶圈d-丁晴胶

中瑞推荐型号:s3101715

五, s3101715 agro替代滤芯郑重承诺:

新乡市中瑞过滤设备有限公司提供的argo滤芯s3101715,包括中低压滤芯,回油,吸油滤芯,管路过滤器用滤芯。如果您购买我们的产品,请您仔细核对技术参数表,如果您有一个argo替代滤芯零件编号无法找到,请您致电给我们,或者登陆我们的网址:咨询我们,以便成为新乡市中瑞过滤设备有限公司研究的一部分。

新乡市中瑞过滤设备有限公司提供的主要产品有pall (颇尔)滤芯; hydac (贺德克)滤芯; mahle (玛勒)滤芯; parker(派克)滤芯; argo (雅歌)滤芯s3101715; filtrec(富卓)滤芯; stauff(西德福)滤芯; vic

kers(威格士)滤芯; eppensteiner(epe)滤芯; taiseikogyo(大生)滤芯; interormen(英德诺曼)滤芯; mann (曼)滤芯; donaldson(唐纳森)滤芯; hy-pro(海普洛)滤芯; mp-filtri(翡翠)滤芯; rexroth(力士乐)。

pall颇尔滤芯 hydac贺德克滤芯液压油滤芯 过滤器 滤油机 黎明滤芯替代国外系列

以上产品只是新乡市中瑞过滤设备有限公司产品的一部分,新乡市中瑞过滤设备有限公司专业精湛的技术为您提供满意的液压过滤产品!我公司专业致力于转化进口替代滤芯、液压油过滤器、水滤芯系列,只要您提供型号就尽可能满足您的要求!详情请拨打18303629106,欢迎来电咨询!