

邵阳测绘仪器 拓普康ES-602G全站仪

产品名称	邵阳测绘仪器 拓普康ES-602G全站仪
公司名称	邵阳市天恒测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:拓普康 型号:ES-602G
公司地址	邵阳市双拥路达发楼20号门面（宝庆农商银行旁）
联系电话	0739-5623955 13873958268

产品详情

国际标准 中国制造

改进型edm，测距更快，功能更强 远距离无线数据通讯 一块电池作业时间长达25小时
友好的可视化用户界面，坚固的外壳 ip66 级防尘防水

es-600g技术参数

型号	es-602g	es-605g
望远镜		

放大倍率/分辨率	30x/2.5"	
其它	镜筒长度：171mm，物镜孔径：45mm（edm:48mm），成像：1 视场角：1° 30'（26m/1,000m），最短焦距：1.3m，背光亮度：	
测角部		
最小显示	1"/5"	
测角精度(iso17123-3:2001)	2"	5"
双轴补偿器/视准差改正	液体双轴倾斜传感器，补偿范围±6' /视准差改正	
测距部		
激光输出等级	无棱镜：3r级，棱镜/反射片1级	
测距范围 (一般气象条件下)	无棱镜	0.3 ~ 500m
	反射片	rs90n-k:1.3 ~ 500m ; rs50n-k:1.3 ~ 300m ; rs10n-k:1.3 ~ 100m
	微型棱镜	1.3 ~ 500m

	单棱镜	1.3 ~ 4,000m/良好气象条件下*6 : 1.3 ~ 5,000m
最小显示		精测/速测 : 0.001m 跟踪 : 0.01m
测距精度 (iso17123-4:2001)	无棱镜	(3+2ppm × d) mm*7
	反射片	(3+2ppm × d) mm
	棱镜	(2+2ppm × d) mm
测量时间		精测:0.9秒 , 速测:0.7 , 跟踪:0.3秒
接口与数据管理		
显示器/键盘		可调对比度、带背光192 × 80点阵液晶图形显示器/带背光25键 (数字键盘)
操作面板		双面
触发键		仪器右侧 , 一键触发

数据存储	内存	约10,000点
	外部存储器	usb闪存(最大8gb)
接口		rs-232c串口，usb2.0（a口，用于外接u盘）
蓝牙模块（选配）		1级蓝牙，ver.2.1+edr，传输距离：300m*10
其它		
激光指向		同轴红色edm激光束
导向光		绿色激光二极管（524nm）和红色激光二极管（626nm），工作 1.3 ~ 150m
水准器	电子水准器	6（内圆）
	圆水准器	10 /2mm
激光对中器（选配）		2级激光产品，红色激光二极管（635nm ± 10nm），对中精度： m/1.3m

光学对中器	放大倍率：3x，最短焦距：0.3m（自基座起）	
防尘防水等级	ip66（ice 60529:2001）	
工作温度	-20 ~ +60	
尺寸（含提柄）	191mm（宽）× 181mm（长）× 348mm（高）	
重量（含提柄和电池）	5.6kg	
电源系统		
电池	bt-l2机载电池	可充电锂电池
工作时间	约25小时（角距同测间隔1次/30秒）	