

邵阳测绘仪器 Trimble S3全站仪

产品名称	邵阳测绘仪器 Trimble S3全站仪
公司名称	邵阳市天恒测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天宝 型号:Trimble S3
公司地址	邵阳市双拥路达发楼20号门面（宝庆农商银行旁）
联系电话	0739-5623955 13873958268

产品详情

trimble s3 机器人全站仪解决方案具备高效测量作业所需的所有一切：精确可靠的仪器，一体化全自动电台，深受欢迎的trimble tsc2控制器和可选外业软件，集成大容量电池，双路充电器和棱镜。trimble s3全站仪采用carl zeiss制造的同轴光学系统，保证采集数据的可靠性。在全自动模式下，trimble s3可以利用内置锂电池工作6个小时，不需要电缆。s3全站仪还有伺服和自动锁定两种。通过trimble直接反射技术可以测量几乎所有表面，而无需安置棱镜。采用基于magdrive电磁技术的可靠伺服驱动装置，活动部件少，可减少维修量。s3全站仪奠定了trimble integrated surveying 解决方案的基础。由于集成了一体化测量技术，您可以在工地上无缝集成trimble gps\gnss测量和光学测量等其他辅助工具，极大发挥产品的优良性能。

测角精度	2" ,5"
准测距精度	棱镜 ± (2mm+2ppm)、免棱镜 ± (3mm+2ppm)

棱镜模式	5000m	
测量时间	棱镜模式	标准：2秒 跟踪：0.4秒
	直接反射	标准：3~15秒 跟踪：0.4秒
望远镜	放大倍数30倍	
工作时间	大约6小时	
通信	usb和串行	
自动整平补偿器	对中双轴 ± 0.5	
键盘	19个字母数字键、4个箭头键、专用导航键和仪器控制键	
内存	128 mb sdram、128 mb闪存	
仪器重量	仪器(伺服款和自动锁定款)5.60 kg 仪器(机器人)5.025 kg 三脚架0.7 kg	

	内置电池0.35 kg
环境	- 20 到+50 摄氏度
操作系统	windows embedded ce 6.0