

链板翻抛机有机肥理想设备选鹤壁亿丰

产品名称	链板翻抛机有机肥理想设备选鹤壁亿丰
公司名称	鹤壁亿丰机械制造有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:鹤壁亿丰 型号:YFFPJ 功率:18.3kw
公司地址	河南省鹤壁市金山工业区
联系电话	0392-3352766 15639241119

产品详情

鹤壁市亿丰机械制造有限公司是开发和生产出适合有机肥和生物肥生产使用的发酵翻堆机、分筛机、粉碎机、预混机、造粒机、烘干机、输送机、包装机等系列产品 and 有机肥生产线专用成套设备。

一机多槽链板翻抛机

链板系列翻抛机，以翻堆深度、物料整槽向后移位的优点，节约了生产场地，把发酵车间的土建及建造投资缩小了几倍。节约了人工铲车物料出槽的费用。设备可定做一机多槽宽度3-5米。一机多槽宽度5-20米，可选配移位车。

yffp-500型一机单槽链板翻抛机

链板翻抛机工作原理主要是将畜禽粪便等有机废弃物与发酵菌剂、辅料混合混匀（含水量在50-60%），用车辆送入发酵池前端（空池前端1/8或翻堆后腾出的池前端1/8），发酵物料在池内堆积厚度为1.6-1.8米，靠高压风机强制通风和翻堆时物料与空气接触提人工的氧气进行连续好氧发酵，使发酵物快速腐熟、灭菌、除臭、去水、干燥，发酵周期7-8天。在纵、横向行走机构的作用下，与池底成45度夹角的多齿板式结构输送机刮板将发酵物料连续渐进的抄起并沿池底输送至最高点后抛落，使其重新成堆并产生一定的位移。每天翻堆2次，翻堆后即完成整个连续好氧发酵的翻堆过程。每天发酵好的物料（一天的处理量，池长的1/8）用铲车从发酵池尾端运走，将发酵池前端腾出的空间（一天的处理量，池长的1/8）补充新的发酵物料，从而形成了一种连续的发酵过程。出池后的物料堆成料堆储存的同时进行二次发酵（10-15天），进一步腐熟并去除部分水分。

--	--	--	--	--	--

型号规格	产量 方/年	设备跨度	物料厚度	功率	发酵池 长×宽×高(m)
fyfp300	600.75	3	1.6-1.8	30	48×3×1.8×3个
fyfp500	2403	5	1.6-1.8	33	65×5×1.8×6个
fyfp1000	1201.5	10	1.6-1.8	43	78×10×1.8×1个
fyfp200	2403	20	1.6-1.8	43	78×10×1.8×1个

公司具有雄厚的技术力量、高素质的员工队伍，能够为客户提供工艺改进，设备制作、安装、调试、配方等定制服务,成功的生产技术，成熟的全套设备，优越的售后服务。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：付女士

联系电话：15639241119