

# KHT119矿用提升机综合后备保护装置

产品名称	KHT119矿用提升机综合后备保护装置
公司名称	锦州迪盛商贸有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	品牌:矿用提升机综合后备保护装置 型号:KHT119
公司地址	锦州市太和区合金北里157号
联系电话	0416-7185616 18641642235

## 产品详情

kht119矿用提升机综合后备保护装置使用于煤矿井下有煤尘、爆炸性气体混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

kht119????????????????????????????????  
????????????????????????????????????

kht119矿用提升机综合后备保护装置组成 矿用隔爆型提升机后备保护装置主机 液晶文本显示器 gsh900浇封型转速传感器 bza1-5/36-1型矿用隔爆型控制按钮 rvvp4芯屏蔽电缆

kht119矿用提升机综合后备保护装置功能特点 kht119矿用提升机综合后备保护装置打点信号显示记忆功能：打点信号点数采用数码管显示（0—9点），显示本次记忆上次打点点数。 kht119矿用提升机综合后备保护装置提升容器的行程检测及显示：行程检测范围0~3999.9m，显示精度±0.1m；

提升速度检测及显示：速度检测范围0~19.9m/s，显示精度±0.1m/s。

等速段超速保护功能：在等速段，速度超过最大提升速度15%时，装置动作安全回路并发出声光报警。

kht119矿用提升机综合后备保护装置减速段超速保护功能：在减速段，速度超过设定的极限保护范围时，装置动作安全回路并发出声光报警。 kht119矿用提升机综合后备保护装置2米/秒区超速保护功能：在爬行段，速度超过2m/s时，装置动作安全回路并发出声光报警。 kht119矿用提升机综合后备保护装置过卷保护功能：当提升容器超过正常停车位置0.5m(距离可调)时，装置动作安全回路并发出声光报警。 深度指示器失效保护功能：深度指示器失效后，行程在3m内装置应能发出声光信号；当提升容器接近终端2m/s限速点低速区时，装置动作安全回路并发出声光报警。 卡箕斗保护功能：主井箕斗被卡阻，不能顺利通过卸载曲轨时(最大松绳量4m)，装置动作安全回路并发出声光报警。

提升次数记忆及清零功能：提升次数记忆0—20000次，可手动清零。

提升方向指示功能：灯光指示提升升容器运行的方向。 kht119矿用提升机综合后备保护装置提升方向错向保护功能（用户选用）：当绞车启动运行方向和打点信号对应方向不一致时开不动车，井口信号工不发提升信号绞车无法开动。

自动减速功能：主机能自动发出减速控制信号，并伴有光信号，使被控系统自动投入减速运行。 主机自检功能：按下键盘上的“自检”键主机进行自检，数码管和发光二极管流动点亮，各继电器动作报警器响，可检查数码管和发光二极管及报警器有无损坏，继电器是否正常。 闸瓦磨损保护功能（用户可选用增加数字式闸间隙值显示和超限保护功能）：当制动闸瓦磨损超过限量时声光报警，继电器动作。

松绳保护功能：当提升钢丝绳松弛到一定限量时声光报警，继电器动作。

故障状态记忆功能：安全制动停车时，应能记忆此次故障发生时容器的位置、速度、提升方向和时间。

联脱机功能：联机时，允许控制继电器j1动作。脱机时，禁止控制继电器j1动作。

主机体积和重量：尺寸：440mm×180mm×100mm（宽×深×高）重量：92kg

???:???(18241674000) qq:636994 email:636994@qq.com ??:www.kuangyongjidian.com