

水泥罐气动卸料蝶阀

产品名称	水泥罐气动卸料蝶阀
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区王龙村欧阳过滤器材厂
价格	1250.00/个
规格参数	品牌:欧阳 型号:DN100-DN300
公司地址	廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	0316-6228110 13833666187

产品详情

水泥罐气动卸料蝶阀

水泥罐气动卸料蝶阀的主要优点，结构简单，体积小重量轻，造价低，蝶阀该特点尤其显著，安装在高空暗道，经过二位五通电磁阀控制操作方便，也可调节流量介质。流体阻力较小，中大口径的气动蝶阀全开时有效流通面积较大，启闭迅速省力，碟板旋转90角度即可完成启闭，由于转轴两侧碟板手介质作用力接近相等，而产生的转矩方向相反，因而启闭力矩较小，低压下可实现良好的密封，蝶阀密封材料有丁晴橡胶、氟橡胶，食用橡胶，衬四氟故密封性能良好，其中硬密封蝶阀为软硬层叠式金属片具有金属硬密封和弹性密封的重优点，无论在低温情况下均具有优良的密封性能。

水泥罐气动卸料蝶阀产品介绍:主要用于开关料箱，料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓。可应用于所有粉状及颗粒物料的处理，阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。可以安装在料斗、料箱、筒仓、螺旋或其他类型的输送机的下方，以及连接气动输送管道。由于此阀门的特殊结构以及工程材料的运用，它始终是一个非常经济且极高效的选择。适用于水泥罐除尘器，水泥搅拌站仓顶除尘器。

水泥罐气动卸料蝶阀产品特点：单法兰阀门，带有顶部法兰及折边部件，适用于连接柔性套管双法兰阀门，顶部及底部为相同的法兰采用重力浇铸而成的阀体，比压铸的阀体强度更高旋转阀板采用高分子材料，耐磨损 组件少，轻质，便于搬运。水泥罐气动卸料蝶阀处于中开度时，阀体与蝶板前端形成的开口形状以阀轴为中心，两侧形成完成不同的状态，一侧的蝶板前端顺流水方向而动，另一侧逆流水方向而动，因此，一侧阀体与阀板形成似喷嘴形开口，另一侧类似节流孔形开口，喷嘴侧比节流侧流速快的多，而节流侧阀门下面会产生负压，往往会出现橡胶密封件脱落。

水泥罐气动卸料蝶阀特点

- 1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。
- 2、结构简单，体积小，重量轻。
- 3、可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。
- 4、低压下，可以实现良好的密封。
- 5、调节性能好。

水泥罐气动卸料蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。由铝合金阀体、碳钢阀板、bnr橡胶密封圈，覆以耐磨高分子材料加工而成。