

# 预埋式冷接光纤快速接续连接器

产品名称	预埋式冷接光纤快速接续连接器
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂销售部
价格	4.80/只
规格参数	品牌:弘邦 型号:SC 厂家:弘邦
公司地址	慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	0574-63656015 18667877075

## 产品详情

【弘邦通信】光纤快速连接器 光纤快速接续连接器 光纤现场连接器 光纤冷接头

光纤快速连接器概述：

光纤快速连接器又叫光纤现场连接器，弘邦生产的光纤快速连接器操作简单，施工快速，对操作环境无特殊要求，无施工源，工具简单，携带方便。接续完毕后，可对光纤接续操作效果进行直观检验，第一时间判断接续质量，避免后期修正，降低施工成本。预埋纤结构采用的是在工厂将一段裸纤预先置入陶瓷插芯内，并将顶端进行了研磨，操作者在现场只需要将另一端切割好光纤后插入即可；

弘邦光纤快速连接器的优点：

- 1、光纤快速连接器操作简单，光缆开剥只需一次，施工速度快；
- 2、对操作环境无特殊要求；
- 3、无源施工；
- 4、工具简单，易携带。

弘邦光纤快速连接器针对其特点，目前主要应用有两类：一类是配线光缆与入户皮线光缆接续点（光纤配线箱）内；另一类就是用户家中接入点，主要是光信息面板内将皮线光缆端接形成端口，和多媒体箱内将皮线光缆端接，直接连接家庭终端onu。

以下是弘邦通信生产的光纤快速连接器技术指标：

插入损耗： 0.3 db (送检峰值为0.21db)

回波损耗： 50 db (送检波动0.6db)

高温实验： 0.3 db (85 )

低温实验： 0.3 db (-40 )

温度循环： 0.3 db (反复循环-40 ~85 ，回波损耗变量 < 5db)

湿热实验： 0.3 db (85%rh,85 )

重复测试： 0.3 db (重复插拔10次后，回波损耗变量 < 5db)

机械耐久： 0.3 db (重复插拔500次后，回波损耗变量 < 5db)

抗拉测试： 0.3 db (50n 10min l=22cm)

振动实验： 0.3 db (10至 55hz 三向,每个方向2小时)

浸水实验： 0.3 db (43 ,ph=5.5 ± 0.5) 56mm

v槽夹持： 0.3 db (4n/30s)

高度落体： 0.3 db (4米，3次)

应用范围：ftth，光纤机房线路改造

【sc预埋式光纤快速连接器】

?sc?????????????



pc?pc?upc??apc?????  
apc?????

?????

ftth  
ftth  
1??2??3??

???????

a?????

b?????

c?????

d?????

e! ?? socket?????

ftth onu onu  
onu ftth  
ftth  
ftth

?????