

充羽绒电子秤,北京,天津,河北羽绒电子秤,充绒秤

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 充羽绒电子秤,北京,天津,河北羽绒电子秤,充绒秤 |
| 公司名称 | 上海大川电子衡器有限公司 |
| 价格 | 800.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:大川 型号:TCS |
| 公司地址 | 上海市徐汇区漕宝路440号1幢349室 |
| 联系电话 | 021-51693783 18721069016 |

产品详情

充羽绒秤 秤体碳钢材质，是一款又能计重又能计数双重功能最经济实用的电子台秤,很适合工厂,企业,仓库,车间需要数产品数量用,大大节省了员工数产品数量的时间,给工厂大大节约了成本.很适合服装厂数钮扣,数拉链，数商标等针对几十斤到几百斤的小型货物称重需要而开发制造，按照不同的使用场合，消费层次，外观结构等。台秤种类繁多，跟据秤架的结构分：焊接方管结构，焊接圆管结构，冲压结构，铝压铸结构，根据秤台（面罩）分：304不锈钢，201不锈钢，碳钢喷塑，碳钢喷漆，根据用户的个性化需求分：移动式台秤，无立杆台秤，防水台秤，防爆台秤，防腐蚀台秤等，普通计重台秤，计数台秤，计价台秤，其他说明：台面尺寸：300mmx300mm~800mmx1000mm,最大称重：60kg~1000kg，通用功能：置零，去皮，零位跟踪，超载提示，交直流两用等，准确度等级：iii级，可根据uyonghu要求进行oem，odm生产，台秤的配件有：计重仪表，计数仪表，带打印仪表，重载型（表面喷塑）普通型（表面喷塑）带轮子（表面喷砂）

充羽绒电子秤,北京,天津,河北羽绒电子秤,充绒秤功能特点：

充羽绒秤称重仪表：

电瓶充足可连续使用20小时以上

智能判别电池电量，自动关机

零位跟踪范围可以选择

滤波时间常数可设置

kg-lb转换

rs-232c串行连续输出通讯接口

可增配rs-485远距离通讯接口

动物称重功能

峰值保持功能

计数功能内置可充电蓄电池，

充电时可以开机使用, (可选配rs232)。

开机自动置零。

零点自动跟踪。

具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。

电源：交流220v/110v (± 10%) / 50hz; 直流6v/4ah (内置可充电蓄电池)

工作温度范围：0 ~ +40 。

相对工作湿度: 85% rh。

led数码显示，清晰易读，

内置可充蓄电池，交直流两用

高分子外壳，抗干扰能力出色

500公斤充羽绒秤传感器：

高精度称重传感器，精确稳定，

双平行梁结构，抗侧向力强，

防护等级ip67;

计数电子台秤主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

计数电子台秤保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

计数电子台秤通讯接口：rs 232c，rs485可连接微型打印机

充羽绒电子秤,北京,天津,河北羽绒电子秤,充绒秤秤台结构:

全钢秤台或在pd型外框四角加装调整支脚

采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作

充羽绒电子秤,北京,天津,河北羽绒电子秤,充绒秤标准配置：

一只高精度剪切梁式称重传感器

xk3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

充羽绒电子秤,北京,天津,河北羽绒电子秤,充绒秤选配件：

xk315a6p带打印仪表

大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸）

称重管理软件

防浪涌电源保护器、ups不间断电源

防爆套件（exibiict4/ct5，exiaiict6）

全不锈钢304号，防水，防腐蚀

充羽绒电子秤,北京,天津,河北羽绒电子秤,充绒秤技术参数:

准确度：符合jjg539-97中三级要求

使用电源：ac187 ~ 242v ; 49 ~ 51hz ; dc6v ; 4ah (内置免维护蓄电池)

使用温度、湿度：0 ~ 40 ; 90%rh 储运温度：-20 ~ 50

超载范围：125%f.s. 有效超载范围：100%f.s.+2d

最大称量：30kg --1000kg。

分度值：0.001kg—0.05kg。

显示方式：led/lcd