

流水线烘箱，隧道烘箱

产品名称	流水线烘箱，隧道烘箱
公司名称	吴江市庆霞烘箱电炉制造有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:庆霞 型号:LSXTG
公司地址	吴江市同里镇屯村松库路
联系电话	0512-63926155 13912725401

产品详情

不锈钢网带干燥箱

涂装行业:汽车、农用车、摩托车、自行车、电冰箱、洗衣机、铁柜等任何表面需油漆、静电喷塑涂装,水分干燥、电泳防腐涂料的烘烤、干燥、塑化、固化。

纺织印染行业:浆纱、染色、水洗等织物脱水、干燥，染整织物的热定型、拉伸定型、松式定型，织物表现涂塑化等固化等80 ° c-300 ° c热源。

医药行业:药品干燥，安培瓶干燥高温灭菌。

化工行业:有机、无机物料链式干燥。塑料切粒干燥等热源，注塑挤出设备的单向定向加热。

机电行业:焊条链式干燥、漆包线、电磁线等生产线的漆膜固化热源。

日用陶瓷:薄小型工件的快速脱水干燥。烟草行业:薄片机组烘干薄片快速干燥，铝箔纸快速复合。

粮食食品行业:粮食类快速干燥、饼干快速烘烤，及豆类链式快速干燥热源。

真空领域:扩散泵快速节能加热，各类真空设备中工件加热，以及各类需非接触式单向定向直接针对被加热物体进行辐射加热的设备及领域的应用。

1.隧道烘箱传动主要采用不锈钢链条或不锈钢网带，用于不同产品生产，可根据不同要求任意调节适宜运行速度。2.隧道烘箱电热元件采用优质乳白色石英玻璃管或远红外定向辐射器为加热元件，具有辐射系数高、能耗低、升温快、温冲小等特点。3.隧道烘箱送风口设有高效过滤器，使送入的空气得到净化，同时排风口也设有高效过滤器，防止了不洁净空气的倒流，同时设有蝶阀风门控制风量。本机设有预热区、恒温区、降温区、冷却区等区域,温度范围有室温-200 和室温-300 两种选择。

4.隧道烘箱除机架外，全部采用不锈钢制作，保温材质采用硅酸铝纤维，具有保温性能好等优点。5.本机另配电控柜一台，配有电压表，电流表及数显温控仪，还设有电机调速器等电器配置，确保机器正常运转。