

## 32路RS485转以太网

产品名称	32路RS485转以太网
公司名称	北京博科嘉诚科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:博科嘉诚 型号:PY-8632-32M
公司地址	北京市昌平区二拨子工业园北区中路11号
联系电话	13141298846

## 产品详情

【py-8632】32路rs-232/485/422转以太网

【py-8632】：32路rs-232/485/422转以太网tcp/ip [说明书下载](#) [功能](#) [选购](#)

232转以太网、485转以太网、rs232/485/422转以太网、联网服务器、终端服务器、rs232/485转网络、rs232/485串口转以太网

10m/100m 自适应网口 模块化设计，可选则双网口 32个rs-232/422/485接口

操作模式丰富，满足不同行业应用 可根据需要灵活地定制rs232/422/485串口

支持先进的安全机制，防止未经授权者的非法访问 友好的中文菜单配置界面

可用web 浏览器进行参数设置 提供windows 实com 驱动

灵活合理的unix 下fixedtty 工作机制 众多的串口数，实现高性价比

串口服务器、232转以太网、485转以太网、rs232/485/422转以太网、联网服务器、终端服务器、rs232/485转网络

让32个串口设备与网络连接串

py-8632串口通讯服务器为多个串口设备同时连接到网络提供了方便的软硬件平台，是连接rs-232设备的ip-based 网络的理想选择。如：plc，仪表和传感器，您可以通过网络，不受地域限制地，随时随地对串口设备进行存取。串

标准tcp/ip 接口和多样的操作模式

py8632串口通讯服务器提供了 tcp server，tcp client 和udp，它们使用了统一标准的网络api（winsock，bsd sockets）来确保网络软件的兼容性。

提供unix 系统fixed\_tty 驱动串

py8632随产品附带unix下固定tty的驱动，与服务器作为tcp server 一直与unix 系统保持连接的传统方式不同，py8632作为client，只有在有任务时才与unix系统连接，大大节省了网络资源，另外，用户可根据应用程序的需要，任意修改tty名称，多屏幕切换功能适用于银行连接业务终端。目前 fixed\_tty支持的操作系统有：sco unix，red hat linux

提供 windows 下的com 实端口驱动

因为随py8632带有windows 的 com实端口驱动软件，用户可在pc上采取打开com口的方式，轻易

地存取py8632上的串口数据。这个优良的特性能确保你的软件投资并且享受串口设备联网带来的好处。

py8632的com实端口所支持的操作系统包括： windows nt， windows 2000， windows xp 等。

支持点对点协议（ppp）串

py8632串口通讯服务器支持

ppp，以及pap，dhcp等协议，可提供拨入拨出服务。由于拥有较强大的处理器（32bits，100m）和较大的内存（8m）使其运行速度快且稳

32个独立的串口可以分别被配置成为不同的操作模式

py8632是多功能的串口通讯服务器，不同的串口可以被配置成不同的模式，确保了操作的多样性，为方案的设计者提供了丰富的素材。

简便安装和配置：

py8632串口通讯服务器支持ip地址自动配置的协议（dhcp）和通过web浏览器或通过console来进行手动配置。这几种方式确保了快速和有效的安装，独特的中文设置菜单使您的安装工作比以往令人愉快。

串口服务器、232转以太网、485转以太网、rs232/485/422转以太网、联网服务器、终端服务器、rs232/485转网络、rs232/485串口转以太网

规格 处理器：32位100兆 内存：8兆

网口速度：10/100m自适应，同时可支持手动设置。

参数包括：10m半双工，10m全双工，100m半双工和100m全双工 保护：1.5kv电磁隔离

串口接口：32个rs-232/422/485串口 形式：rj45 信号：rs-232:txd/rxd/rts/cts/dtr/dsr/dcd/gnd

rs-422:txd+/rxd+/txd-/rxd-/gnd rs-485:data+/data-

串口通讯参数数据位：5/6/7/8 校验：none/even/odd/space/mark 停止位：1，1.5，2

流控：rts/cts，xon/xoff 串口通信速率：110bps - 460.8kbps

软件特点协议：dhcp，telnet，tcp，udp，ip，icmp，arp

实com驱动：windows nt/200/xp com 驱动 fixed\_tty：unix 和linux 下固定tty 驱动

配置：由rs-232 的串行console 口，

telnet console或通过web浏览器三种方式。形式包括中文菜单和命令态两种。 电源：220v ac

(可选：dc 48v) 机械规格材料：金属外壳 工作环境操作温度：-20 -

60 储存温度：-20 - 85 操作湿度：5 - 95% (无凝露)

储存湿度：5 - 95% (无凝露)

串口服务器、232转以太网、485转以太网、rs232/485/422转以太网、联网服务器、终端服务器、rs232/485转网络、rs232/485串口转以太网

产品尺寸：

功能选购：

py-8632	32路rs232到10m/100m以太网的转换，机架式，ac220v供电

py-8632-8m	24路rs232和8口rs485/422到10m/100m以太网的转换，机架式，ac220v供电
py-8632-16m	16路rs232和16路rs422/485到10m/100m以太网的转换，机架式，220v交流电源输入。
py-8632-24m	8路rs232和24路rs422/485到10m/100m以太网的转换，机架式，220v交流电源输入。
py-8632-32m	32路rs422/485到10m/100m以太网的转换，机架式，220v交流电源输入。

注：两口、四口、八口、16口、32口均可提供：dc12v、dc24v、dc48v供电

**包装清单：**

1 台32口串口通讯服务器

1 条电源线

1 条rj45转db9针线

1 张驱动安装盘