

# 进口不锈钢电磁门吸

产品名称	进口不锈钢电磁门吸
公司名称	中山市美居安防科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:中山美居 型号:A100
公司地址	广东省中山市火炬开发区翠岭路2号B栋4楼
联系电话	0760-89965379 13421495518

## 产品详情

《高层民用建筑设计防火规范》gb50045-95第5.4.2条规定：用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。gb12955-2008《防火门》第5.3.3.3条规定：自动闭门装置，应经国家认可授权检测机构检验合格。深圳市博聪实业有限公司生产是国内首家研制生产常开防火门释放装置的企业，并且通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测合格，是目前国内唯一具有生产销售该系列产品消防资质的企业。

性能说明：fmk常开防火门关闭装置具有使防火门平时保持常开、火灾时自动关闭的功能，从而彻底解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏，同时又保证了消防安全。该产品符合“断电关门”的消防要求，即火灾时供电系统自动切断非消防电，并具有设计先进、安装方便、使用可靠、耗电量小等特点，广泛适用于建筑物内防火通道上的防火防烟门。象电磁释放开关、电控闭门器等老产品由于采用“送电关门”控制方式，不符合消防要求(因火灾时自动切断非消防电，而造成产品因无法送电而失效)，而且安装调试复杂、故障率高等缺陷，逐渐被市场所淘汰。

工作原理：平时由常开防火门控制器或消防控制模块输出dc24v工作电压给电磁门吸，使电磁门吸吸合防火门门页定位，将门保持常开状态；遇火警时消防控制电压中断或常开控制器接收消防联动信号或感烟探测器信号后，使电磁门吸失电释放门体，控制器左、右门分别顺序断电（延时约6秒），防火门左右门扇由液压闭门器顺序关闭，同时控制器反馈释放动作信号，如需反馈防火门关闭信号则增加门碰开关。

技术参数：常开控制器：输入电压ac220v/50hz 输出电压dc24v-30v

电磁门吸：额定工作电压dc24v 额定工作电流 80ma

额定功耗 2w 电磁吸力 500n

常开防火门关闭装置的控制方式和配置如下：

1、消防直接控制：消防模块供电dc24v+电磁门吸（需要消防公司配合）

- 2、消防联动控制：常开防火门控制器+电磁门吸+消防联动信号（接非消电ac220v）
- 3、探测器独立控制：感烟探测器+常开防火门控制器+电磁门吸（可不接消防联动）
- 4、非消电控制：ac-dc电源变换器+电磁门吸（火灾时自动切断非消电ac220v）