

福建水处理纤维球生产厂家

产品名称	福建水处理纤维球生产厂家
公司名称	巩义市清鹏水处理材料有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	品牌:清鹏 型号:型号齐全 规格:规格齐全
公司地址	巩义市夹津口镇工业园区
联系电话	0371-63239958 15937116663

产品详情

尊敬的客户你好。欢迎您在百忙之中从多企业中选着清鹏水处理网站进行浏览，我们的产品质量保证，多年的诚信经营积累下良好口碑，清鹏厂家做到真正为客户负责。选择清鹏水处理，我们为你的水质净化保驾护航！

纤维球是由纤维丝扎结而成，与传统的颗粒相比，具有弹性效果好，不上浮水面，空隙大，水头损失小，耐酸碱等优点；在过滤过程中，滤层空隙沿水流方向逐渐变小，比较符合由上大下小的理想空隙分布，效率高，滤速快，截污能力大，可再生，适用于各种水质的过滤;新型纤维球滤料安装在纤维球过滤器中，占地少，易操作等优点。此滤料过滤精度高，滤速大，处理量大，易反洗等优点，是许多滤料难以达到。

改性纤维球与普通纤维球滤料最大的其别在于是由一种不同于纺织用染色性差的高分子聚合物---改性纤维束精细制作而成，亲水疏油，在对含油污水处理具有效果佳、精度高、易冲洗、使用周期长等优点，广泛应用于油田、石化化工，印染等行业污水处理中。

使用条件：

- 1、本介质用于去除非含油水中固体物质量，铁、部分细菌。若用于含油污水，则水中含油 3mg/l。
- 2、过滤阻力大于0.2mpa-0.25mpa或过滤后的水质接近控制指标时应及时反洗。
- 3、反洗可采用气反冲火机械搅拌方式，达到纤维球松动，浮动即可。采用用机械搅拌时应缓慢，以免破坏纤维球。
- 4、滤层高度选用1-1.2m为宜(此高度为松散时的高度)。也可根据用户的需要自由选取，当滤层高时，过滤阻力增高，去除率高，当滤层减小时过滤阻力下降，去除率低。

改性纤维球是由含量在35%~85%之间的第二和第三单体的共聚物纺丝制得的改性纤维丝束经过预热蒸汽牵伸 水洗 烘干 热定形 卷曲 分丝 扎结 剪断 包装等工艺加工而成。

纤维球滤料适用范围：

饮用水处理（自来水、饮用水、纯净水、高纯水），工业水处理（电力，化工、印染、电镀等行业高效过滤器），循环水处理（游泳池水处理、水族馆水循环、水上乐园、人造景观），冷却水处理（工业冷却水、空调冷却水、冷却系统补充水、冷却系统旁滤水净化），污水处理（生活污水或工业废水净化/生化处理后出水的直接处理），水处理（杂水回用、宾馆中水处理等）。

qp纤维球滤料质地轻、强度高、弹性好、耐磨损、耐腐蚀，外观洁白无瑕，在水处理过程中优点众多。

- （1）化学稳定强，滤水过程中无有害成分溶出；
- （2）多年浸泡在水中时间长，使用寿命可达5-10年；
- （3）滤层有序，稳定纤维束滤料悬挂在过滤器或滤池内，耐冲击，不乱层，不流失，可承受高强度的清洗；
- （4）截污容量大，一般为5-15kg/m³滤材，是传统过滤器的2-3倍；
- （5）占地面积小，制造相同的水量，占地仅为传统过滤器的1/3-1/8；
- （6）吨水造价低，制取相同的水量，造价低于传统过滤器

纤维球过滤器具有效率高，设备占地面积小，在水处理中，尤其是深入处理中有较高的应用价值，它采用深层技术直接过滤的方式，不需加药剂（投加药剂效果更好），可将不易沉淀去除的微小悬浮物截留。为了达到满意的处理效果，我公司可根据原水源水质（悬浮物含量多少，颗粒大小）提供不同规格的滤球，使处理水质达到更理想的效果，用于污水处理cod去除率一般在10-30%之间，以下表中主要技术性能可供使用单位参考选用。

纤维球滤料生产 改性纤维球价格 油田专用纤维球 纤维球滤料规格
纤维球批发

全国24小时批发纤维球热线：15937116663 0371-63239958