

成本价电磁门吸

产品名称	成本价电磁门吸
公司名称	中山市美居安防科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:中山美居 型号:A601
公司地址	广东省中山市火炬开发区翠岭路2号B栋4楼
联系电话	0760-89965379 13421495518

产品详情

产品结构:由固定电磁铁、转动吸板二部分组成，带缓冲垫。

产品材质:磁铁采用专用电工磁钢材料制作,剩磁极小；采用分层式内腔结构，提高磁导率降低矫顽力，并防止磁饱和和磁损耗；磁铁和吸板表面镀铬。固定电磁铁底板为4mm厚钢板。

技术参数:额定工作电压：dc24v，工作电流 80ma，功耗 2w，吸力 500n，剩磁 3n。

产品优点:吸板水平转角 $\pm 45^\circ$ 可调，适用于不同开启角度的防火门；磁铁直径为60mm，吸力大；采用高温散热密封胶固化，整体绝缘防潮防水防损坏；底座下设4mm厚海绵缓冲垫；电磁铁和吸板具有防锈底层和装饰铬双电镀层，防锈性能极佳；固定电磁铁可用于地式、链式。

应用范围:适用于消防疏散通道的常开防火门，包括木质、钢质、玻璃防火门。

工作原理:平时由fmk控制器或消防控制中心控制模块输出dc24v工作电压给电磁门吸，使电磁门吸吸合门页定位，将防火门保持常开状态，遇火警时dc24v断电，使电磁门吸失电释放门体，防火门通过闭门器关闭。双开防火门通过控制左、右门延时断电顺序关闭，同时反馈门体释放信号。

外形尺寸:固定磁铁-方形底座75 × 75mm，高度35mm；转动吸板-
方形底座75 × 75mm，高度35mm；产品总高度70mm

安装要求:安装在门扇上角，所以防火门扇在最大开启角度时离墙面的最近距离应小于产品高度70mm；
如门扇开启到最大角度时离墙角度超过70mm，可选用增高型。墙式安装方便美观，布线短。