

聚氨酯蒸汽保温管规格6寸

产品名称	聚氨酯蒸汽保温管规格6寸
公司名称	廊坊鑫大保温材料有限责任公司
价格	100.00/米
规格参数	产品:聚氨酯保温管 厂家:鑫大 规格:20-1220
公司地址	河北省廊坊市大城县大会罗工业区
联系电话	18731630966 15831612503

产品详情

聚氨酯蒸汽保温管规格6寸聚氨酯保温管特点：聚氨酯直埋保温管又称“管中管”其有“两步法”构成，是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨酯硬质泡沫塑管和钢管组成。保温层材料为密度60kg/m³至80kg/m³的硬质聚氨酯泡沫，充分添满钢管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐温120 通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180 。用钢管做外保护层，具有强度高。不易损坏且能承受较大上部荷载的特点，为达到长寿命，对钢外套管需进行防腐处理。

直埋保温管道具有高效保温、防水、防腐、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、容量轻、强度高、施工简便快捷、不怕植物根刺等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。直埋保温管用于室内外各种管道，集中供热管道，中央空调管道、化工、等工业管道的保温、保冷工程、输油管道工程、输汽等管道工程。直埋保温管道能在0.6-1.2米冻土层内直埋热损失比普通的管道可降低40%以上，工作使用寿命比其它绝热防腐材料提高3-5倍以上，寿命可以达到30-50年。滚动支持结构设计合理，滚动摩擦力小，固定支座受力减小，其力学分析原理简单，管道稳定性、安全性得到较大提高。真空层彻底杜绝了空气层存在的热传导和热对流、极大地降低了热损失。与空气层结构相比，在同等保温厚度下可降低外壁温度8-13 ° c。

聚氨酯蒸汽保温管规格6寸（1）聚氨酯保温钢管工作钢管：根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。

（2）聚氨酯保温钢管保温层：采用硬质聚氨酯泡沫塑料。

（3）聚氨酯保温钢管保护壳：采用高密度聚乙烯或玻璃钢。（4）聚氨酯保温钢管渗漏报警线：制造高温预制直埋保温管时，在靠近钢管的保温层中，埋设有报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过警报线的传导，便可在专用检测仪上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小，以便复合。

1.防腐层：保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管，延长钢管使用寿命。

2.外护钢管: 保护保温层免受地下水侵蚀，支撑工作管并能承受一定的外部荷载，保证工作管正常工作。

3.聚氨酯泡沫层: 保证介质温度，保证外护管表面保持常温。 4.阻隔、反射层: 保证有机泡沫材料不进入无机硬质耐高温层；反射耐高温层部分热量。
5.无机硬质保温层：耐高温，保证与有机保温层之间的界面温度，保证泡沫不被炭化。 6.减阻层: 保证工作钢管热胀冷缩自由运动。 7.工作钢管：保证输送介质正常流动。

聚氨酯蒸汽保温管规格6寸我们对身边的保温材料都或多或少的有所了解，有了这些保温材料，我们可以在寒冷的冬季更好的享受暖气带给我们的舒适，但在倡导低碳的社会，什么样的保温材料才是最理想的呢？

对于商家来说，最好的保温材料除了其品质以外，价格应该降到最低为好；对于环保人士来说，宁可提高工程价格，也不能对环境有太大的影响。而这些聚氨酯保温管都做到了。