

节能烟叶烘干机

产品名称	节能烟叶烘干机
公司名称	珠海市金濠江科技有限公司
价格	38888.00/台
规格参数	品牌:金濠江 型号:JHJ 规格:整体式
公司地址	珠海市九洲大道东1206号PIBO大厦2016
联系电话	86-7566169687 13926924091

产品详情

一、烟叶烘干机的优势：

金濠江科技设计生产的烟叶烘干机属于高温热泵烘干机，通过压缩空气进行升温（烘干房内可调温度为：8 -75 ，可调湿度：5%-95%），烟叶烘干机完全不用烧煤、不用烧柴、不要烧炭、不用锅炉、不用蒸汽，只需要少量的电能来驱动压缩机就可以获得所需要的高温热量，烟叶烘干机安全卫生、环保、无污染、无废气排放，运行电费超低，全自动运行工作时无需人员值守，是一种节能环保的烟叶烘干解决方案。

二、烟叶烘干机的选型：

3p烘干机适配于大小约15立方米的烘干房使用，每小时平均用电3度左右；

6p烘干机适配于大小约25立方米的烘干房使用，每小时平均用电6度左右；

10p烘干机适配于大小约40立方米的烘干房使用，每小时平均用电12度左右；

三、烟叶烘干机的系统示意图：

四、烟叶烘干机的优点：

提高烟叶的整体质量和上等烟的比例始终是烟农、烟厂追求的目标；热泵烘干系统烘干质量好、热效

率高、耗能少、性价比高、无污染。该解决方案对于提高烟叶整体质量、增加烟农收入和节能减排意义重大。

五、烟叶烘干机的工艺要点：

烟叶烘烤最重要的技术核心是为烟叶在烘烤期间明显可见的外观变化与内在变化进程协调发展提供最适宜的温湿度条件，强调充分变黄，强调湿球湿度对烟叶品质的意义。

工艺周期：烟叶的烘干工艺较复杂，周期也较长，约需要5天才能完成一个烘干批次。一般以35摄氏度为起始温度，隔一段时间就升温5-10度，最后结束前以干球温度40-42摄氏度，湿球温度约65摄氏度为定型期，必须保证湿球温度在要求范围内，因为湿度过低则颜色显淡。

六、烟叶烘干机的技术参数：

型号	jhj-hp-hgj03	jhj-hp-hgj06	jhj-hp-hgj010
电压频率	380v-220v/50hz	380v-50hz	380v-50hz
额定功率 (kw)	2.8kw	5.2kw	9.3kw
额定电流(a)	5.5a	10.8a	18.5a
制热量	10.5kw	26kw	35kw
制冷量	7.8kw	18kw	25kw
除湿量	10l/h	20l/h	30l/h
最大功率	4.2kw	6.6kw	11.2kw
最大电流	8.1a	13.9a	22.5a
最高库房温度	75度	75度	75度
环境温度范围	0-43度	0-43度	0-43度

防触电等级(类)	i	i	i
防护等级	ipx4	ipx4	ipx4
噪音	少于75db(a)	少于75db(a)	少于75db(a)
风量立方米/小时	10000-15000	15000-19000	20000-25000
外形尺寸	1650*860*1280	1720*1160*1280	2100*1460*1590
重量	180kg	285kg	380kg
最大排气压力	少于3.0mpa	少于3.0mpa	少于3.0mpa
制冷剂/充注量	混合冷媒/3.0kg	混合冷媒/4.3kg	混合冷媒/3.5kg*2

[上一页](#)
[下一页](#)
[返回上一级](#)
[首页](#)

[更多信息>>](#)

农林牧渔应用产品

纸筒纸卷烘干机

面条烘干机

米粉烘干机

成功案例