

# 15吨多介质过滤器,超纯水设备

产品名称	15吨多介质过滤器,超纯水设备
公司名称	东莞市滢源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:滢源 型号:15吨
公司地址	东莞市东城区同沙工业区
联系电话	86-076988986989 13925856885

## 产品详情

概述：

水处理的沉淀和澄清过程，把水中一部分较大的固体颗粒或容易沉降的杂质加以去除，但要进一步使水净化，就得利用过滤的方法，使水通过设备中从上而下、由小而大的不同颗粒的滤料层后，将水中的细小颗粒、胶体、有机物等杂质截留下来，从而使水得到进一步的澄清和净化，根据设备水头损失的情况或过滤器运行的时间确定过滤器的反冲时机。通过设备上所有配置的各类阀体的开合对设备内部介质进行反冲洗，将沉积在介质上的杂物冲洗干净后，设备随即又进入一个新的过滤周期。

多介质过滤器也称压力过滤器，是纯水设备的前期处理，水净化系统的重要组成部分，其材质有钢衬胶或不锈钢制成。因滤器填充介质不同，用途与作用各有区别。一般有石英砂过滤器、活性炭过滤器、锰砂过滤器。根据实际情况可单独使用也可联合使用。

机械过滤器的过滤介质是石英砂，无烟煤等。功能是滤除悬浮物、有机杂质、有机物等，降低水的浑浊度。

过滤介质

石英砂：粒度0.6~1.2mm 2~4mm 4~6mm

无烟煤：粒度0.8~2.0mm

适用范围

- 1、水中含有的悬浮物凝聚的片状物用沉淀等方法所不能去除的，可将水通过过滤器内所装介质，使水达到出水标准。
- 2、本产品适用于要求经过过滤后出水浊度一般在5mg/l以内符合饮用水水质标准的工业用水和生产用水的工矿企业和城镇给水处理设施。

### 3、进水情况选择

(1) 单层滤料用于进水浊度通常在50mg/l的水，未经混凝沉淀的原水应在过滤器前加注混凝剂。

(2) 双层滤料过滤器适用与进水浊度一般在15mg/l以下，最高不大于20mg/l的沉淀水。

滢源大型工业反渗透纯净水设备、金牌服务热线：4000016885 0769-88986989/13925856885或登陆<http://www.dgyingyuan.com>大型工业污水废水处理设备、电镀废水中水回用处理设备、印染废水回用污水处理设备、水产养殖水质净化、血液透析医药用反渗透纯水设备、反波化工厂专用水处理设备、滢源大型工业水处理设备、工厂实验室超纯水去离子设备、滢源大型超滤净水设备、大型双级纯水设备、滢源edi系统超纯水设备、工业电解离子水设备、洗浴中心水净化设备、滢源弱碱性电解离子水设备、滢源医药生化gmp工业纯化水设备、游泳池水循环系统、滢源工业大型纯水设备、楼宇分质供水设备、电镀涂装反渗透纯水设备带混床、生活饮用水净化设备、河水井水污水净化设备、中水处理系统、污水处理系统、海水淡化处理设备、膜分离处理系统、分质供水处理系统、大型超滤纳滤净水设备、滢源直饮水设备、滢源净水器、滢源大型锅炉软化水处理设备、滢源大型工业锅炉软水机、滢源软水器、车载反渗透纯水设备、电厂纯化水设备、滢源工厂直饮机、宾馆直饮净水器，除氧设备、除铁除锰除氟设备、冷却循环水系统、污水处理及中水回用设备、变频恒压设备、各种过滤装置、臭氧发生器、紫外线杀菌器、水处理药剂（絮凝剂、阻垢剂、ph调节剂、反渗透及超（微）滤膜清洗药剂、化学杀菌消毒剂）工业离子交换系统等水处理设备，反渗透加纳滤膜分离浓缩设备,漂莱特树脂。