输送带快速修补胶

产品名称	输送带快速修补胶
公司名称	郑州德斯普输送带修补有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:德国
公司地址	郑州市金水区英协路50号
联系电话	0371-86221362 18839783120

产品详情

进口输送带快速修补胶，供应商：郑州德斯普橡胶有限公司

产品介绍：

输送带快速修补胶是一种双组分高分子成分，环境温度固化，专为修补传输皮带而设计的产品。具有卓越的抗撕裂和阻燃的性能，且耐高温，抗冲击，抗磨损。

优势特点： 快速修补

· 双组分包装简便混合，易于应用。

· 涂抹性能灵活，可以在任何角度涂抹且不会流动。

· 卓越的抗撕裂和抗冲击性能

· 良好的防腐防磨损性能

· 化学防护性能广

· 耐高温，且阻燃性能卓越

· 低刺激性能

· 无需特殊工具

· 无环境污染

性能和应用范围： 输送带快速修补胶可以被广泛的应用于户内户外，井上或井下任何橡胶和pvc传输皮带以及其它橡胶修补领域。比如：橡胶分层皮带，纤维带，钢丝输送带以及橡胶管子的修复等。它还可以有效应用于船用挡泥板，漂浮的橡胶管子等各种橡胶类的修补。 由于它的灵活涂抹和不易流动的性能，可以在现场任意角度成功的修补各种穿透的破洞，l型，横向，纵向等撕裂口。

技术参数：

性 能	参 数	备 注
颜色	胶-黑色；固化剂-棕色	
涂抹方法	用毛刷、扁铲或刮板	工具简单，成本低廉
密度/25℃	1.04 – 1.05 g/cm ^{3}	
覆盖面	0.6m ^{2} /kg /1mm 厚度	有效覆盖
凝胶时间（环境25 ^{o} c）	20-25分钟(2mm厚)	有效节约时间
硬度（24h后，环境25 ^{o} c）	shorea60-62;shorea80(80℃)	有强度，还有韧性
拉伸强度	(din 53504)3-4 mpa	允许张力
延伸率	(din 53504)260-270%	柔韧性强，经过滚筒没有噪音
抗撕裂强度	3-4 mpa	有很强的抗撕裂性能
抗磨损度	(din 5351 6mm) 350-450	不易磨损
耐高温性能	80-90℃	耐高温性能卓越
包装规格	100g/150g/300g/500g	