

# PA66 \* 101L杜邦 101L聚酰胺树脂

产品名称	PA66 * 101L杜邦 101L聚酰胺树脂
公司名称	苏州嘉亿源塑胶贸易有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:101L
公司地址	昆山开发区东城大道9号24号楼9室
联系电话	0512-88930729 13390852942

## 产品详情

pa66 101l 美国杜邦 特性备注：改进机器进料和脱模特性。用途：用于机械零件、消费用品等  
重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:82.7 mpa断裂伸长率:60 %弯曲模量:2827 mpa 苏州嘉亿源塑胶贸易有限公司长期供应pa66塑胶原料，原厂原包，质量保证，价格合理，.我可以提供原料认证报告;ul认证、fda认证、材质证明、iso , astm物性资料、rohs(sgs)报告、物质安全资料表(msds).....欢迎各地新老客户来电来函(13390852942)咨询洽谈。

本公司长期供应美国杜邦、日本东丽、德国巴斯夫等品牌各型号pa66 尼龙66 塑胶原料 1.供应pa66 101l 美国杜邦 中粘度 通用级 2.供应pa66 101f 美国杜邦 中粘度 通用级 3.供应pa66 8018 美国杜邦 13%玻纤超韧级 4.供应pa66 st801 美国杜邦 杰出的耐冲击性 5.供应pa66 st801a 美国杜邦 超韧级 防紫外线 6.供应pa66 103hsl 美国杜邦 热稳定级 7.供应pa66 103fhs 美国杜邦 注塑级 热稳定级 8.供应pa66 fr50 美国杜邦 加gf25% v-0阻燃 9.供应pa66 fr15 美国杜邦 纯树脂，v-0阻燃 10.供应pa66 fr10 美国杜邦 纯树脂，v-0阻燃 11.供应pa66 fr52g30bl 美国杜邦 30%玻纤,阻燃 12.供应pa66 70g13l 美国杜邦 高强度,玻纤13% 13.供应pa66 70g13hs1l 美国杜邦 高强度,玻纤13% 14.供应pa66 70g43l 美国杜邦 高刚性，玻纤43% 15.供应pa66 70g33l 美国杜邦 高强度 玻纤33% 16.供应pa66 70g30l 美国杜邦 gf30% 17.供应pa66 408l 美国杜邦 耐冲击性 18.供应pa66 408hs 美国杜邦 热稳定级 19.供应pa66 cm3003 日本东丽 注塑级 阻燃v-2 标准粘度 抗磨损 20.供应pa66 cm3004 日本东丽 阻燃v0 环保无卤 21.供应pa66 cm3001g15 日本东丽 玻纤15% 阻燃bh 22.供应pa66 cm3001g30 日本东丽 玻纤30% 阻燃hb 23.供应pa66 cm3004g15 日本东丽 玻纤15% 阻燃v0 24.供应pa66 cm3004g30 日本东丽 玻纤30% 阻燃v0 含卤素 25.供应pa66 cm3006-e 日本东丽 阻燃v-2 未强化 耐热性 26.供应pa66 cm3006g-15 日本东丽 阻燃v-2 玻纤15%强化 27.供应pa66 cm3006g-30 日本东丽 阻燃v-2 玻纤30% 28.供应pa66 a3wg5 a3wg6 德国巴斯夫 玻纤增强级 29.供应pa66 a3k 德国巴斯夫 标准级 高流动 30.供应pa66 a3z 德国巴斯夫 增韧级 31.供应pa66 a3eg3 德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定 32.供应pa66 a3eg6 德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定 33.供应pa66 a3eg7 德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定 34.供应pa66 a3eg10 德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定 35.供应pa66 a3x2g5 德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃v0 红磷无卤 36.供应pa66 a3x2g7 德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃v0 红磷无卤 37.供应pa66 a205f 法国罗地亚 标准级，高流动 38.供应pa66 a246m 法国罗地亚 超韧级 39.供应pa66 r533h 美国首诺 高强度 耐水解，食品级 40.供应pa66 r543h 美国首诺 hb耐热性 41.供应pa66 21spc 美国首诺 通用级 v-2 42.供应pa66 m344 美国首诺 bk 阻燃性 韧性 43.供应pa66 50bwfs 美国首诺 通用级 44.供应pa66 1300s 日本旭化成 通用级 v2 平衡的流动性和机械性 45.供应pa66 1300g 日本旭化成 gf33% 阻燃 增强的强度和刚性 46.供应pa66 1402g

日本旭化成 v2 玻纤30%,良好的热抗老化, 高刚性 47.供应pa66 fr200 日本旭化成 v0 无磷无卤 防火  
48.供应pa66 pg170 日本旭化成 v0 玻纤15% 防火 49.供应pa66 pg172 日本旭化成 v0 玻纤20% 阻燃  
50.供应pa66 14g15 日本旭化成 v2 玻纤15%, 高刚性 耐热 51.供应pa66 14g45 日本旭化成 v2 玻纤45%,  
高刚性 耐热 52.供应pa66 6410g5 台湾南亚 25%玻纤增强阻燃ul94v-0 用途:  
对强度,精度,抗热变形,阻燃要求的产品如端子台.断路器.连接器 53.供应pa66 台湾南亚 6210gc 33%玻纤增强  
54.供应pa66 台湾南亚 2210g6 30%玻纤增强 用途 如脚踏车刹车把手,断路器,农机工具外壳 55.供应pa66  
台湾南亚 6512 增韧级 抗冲及快速成型 用途 高韧性及抗冲要求的零件用,如网球拍护条,条钉等  
56.供应pa66 广东利鑫 m290g33 高刚性、尺寸稳定、耐高温 57.供应pa66 神马 2700f 阻燃级  
环保阻燃型, 综合力学性能优异 58.供应pa66 神马 epr27 注塑级 有光中等粘度产品 59.供应pa66 神马  
epr27l 注塑级 有光中等粘度产品 pa性质: 结晶性热可塑性塑料, 有明显熔点, nylon6  
tm为220-230 , nylon66则为260-270 ,

nylon本身具吸水基故有吸水性, 成形前须干燥, 温度过高干燥则尼龙粒变色。优点: 1、具高抗张强度  
; 2、耐韧、耐冲击性特优; 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优; 4、低温特性佳; 5、具自熄性; 用途  
: 广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管  
、油箱及一些精密工程制品。电子电器: 连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车:  
散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件: 椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类: 防静电pa, 导电pa, 加纤防火pa, 防火pa, 抗紫外线耐候pa, 高温挤出级pa。导电尼龙66: 具有  
良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性, 还大大降低了原材料的吸水率和收缩率, 具有优良的尺  
寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(esd)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配  
制, 适用于从100到10<sup>12</sup>欧姆/平方(ohms)的表面电阻范围, 可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属  
和涂装的优点: 零件重量较轻, 较易处理, 运输成本较低。它们的装配简便, 制造成本较低, 并且较不会  
受到撞凹, 割损和刮伤。

为了标识或美观目的, 一些材料可被预先染色, 避免费时且昂贵的两次着色加工。 苏州嘉亿源  
塑胶贸易有限公司服务宗旨: 以质量求生存, 以服务求信誉, 以信誉迎客户, 以客户求发展! 本公司货  
源充足, 原厂/原包, 质量保证, 价格合理, 欢迎各地客户来电、来函洽谈合作。

【温馨提示】: 由于价格有所浮动, 请及时来电咨询, 我们将给您提供最新报价! 欢迎索取各种型号。  
如您未找到合适的型号, 或者有工程技术方面的疑问, 可以随时来电至【嘉亿源】公司咨询, 我司将有  
专业技术人员替您解答疑惑, 非常乐意为您效劳! 注: 25公斤/包起订, 量多从优, 款到发货。