热销SKJ-410角行程阀门电动执行器

产品名称	热销SKJ-410角行程阀门电动执行器
公司名称	扬州玉林阀门控制有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	品牌:玉林 型号:SKJ-410
公司地址	江苏省扬州市邗江区扬庙镇扬庙村委会旁
联系电话	0514-82121555 13665212162

产品详情

玉林牌skj型角行程电动执行器，skj-310角行程电动执行器.
质量保证，产品实行三包，售后服务优良，产品终身保修欢迎咨询洽谈。 skj-z型系列智能数控角行程电动执行机构是一种在自控调节系统中，它以220v交流电源为动力，直接接受来之自控制调节系统发出的4～20ma,0～10ma或1～5v dc，0～10v dc模拟信号，驱动调节阀进行精确阀位定位，以百分比显示阀位要求开度和实际开度，并把阀位实际开度以同样的模拟信号反馈给自控调节系统。是目前应用日益广泛的一种智能型电动执行机构。可广泛应用于发电，冶金，石油，化工，城市供水，智能大厦，轻工等工业过程自动化系统中。

主要特点

1、直接接受来之自控调节系统发出的4～20ma,0～10ma或1～5vdc，0～10v dc模拟信号，内置伺服放大器和手动自动调节器无需另配伺服放大器。

2、执行器的上下限位，行程，零位，满量程均可在执行器操作面板上设定。

3、数控操作面板采用了6位led数码管显示，清晰度高。运行时可同时显示输入开度和阀位实际开度，为现场监控提供便利。

4、控制精度≤1%，死区在0.5～10%可调.

5、控制过程中，设有中断信号自锁，设定值定位功能。

6、具有故障自诊断功能，发生故障时操作面板能提示故障种类。

7、本机有控制输入信号错误（包括：中断，掉线）自动处理功能，用户可按系统需要预先设定阀位开闭度。

8、伺服电机设有多种保护功能。

9、通讯输出口可采用rs485，脉宽调制，模拟量等。定货时请说明输出方式，“ 协议 ”种类。

主要技术参数

1、输入信号：4～20ma dc 0～10ma dc 1～5v dc 0～10v dc开关量，数字数据可选

2、控制精度：±1%

3、显示精度：±1%

4、回差：〈1%

5、限位控制：程序控制，机械限位，电器限位

6、输入端电阻：250ω

7、电源电压：220v 50hz

8、使用环境湿度：≤95%

9、使用环境温度：-25°C～+75°C

项目名称 skj标准型		
控制机构	输入信号	4～20madc：0～10vdc；1～5vdc；低电平开关量
	反馈信号	4～20madc
	死区	0.4%～3%

	基本误差	±2.5%
	回差	41.5%
	限位	开侧，闭侧
	开度检测	精密导电塑料电位器
动力	动力	220v，50hz
	驱动电机	伺服电机
附属机构	加热器	选择件
	手动机构	手轮
安装条件	环境温度	无加热器一25~c-+70~c
	相对湿度	<95%
	环境气体	无腐蚀性气体
	接线口	十四线插头
	防护等级	

型号与规格

型号	出轴转距 nm	额定转角	全行程时间 s	额定电流 a	质量 kg
skj-210	100	90 °	100±20%	0.5	31
skj-310	250	90 °	100±20%	0.65	48
skj-410	600	90 °	100±20%	1.5	85
skj-510	1600	90 °	100±20%	2.5	125
skj-610	4000	90 °	100±20%	4.5	130
skj-710	6000	90 °	100±20%	8	145