

# 热销SKJ-410角行程阀门电动执行器

产品名称	热销SKJ-410角行程阀门电动执行器
公司名称	扬州玉林阀门控制有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	品牌:玉林 型号:SKJ-410
公司地址	江苏省扬州市邗江区扬庙镇扬庙村委会旁
联系电话	0514-82121555 13665212162

## 产品详情

玉林牌skj型角行程电动执行器，skj-310角行程电动执行器。

质量保证，产品实行三包，售后服务优良，产品终身保修欢迎咨询洽谈。 skj-z型系列智能数控角行程电动执行机构是一种在自控调节系统中，它以220v交流电源为动力，直接接受来之自控制调节系统发出的4~20ma,0~10ma或1~5v dc, 0~10v dc模拟信号，驱动调节阀进行精确阀位定位，以百分比显示阀位要求开度和实际开度，并把阀位实际开度以同样的模拟信号反馈给自控调节系统。是目前应用日益广泛的一种智能型电动执行机构。可广泛应用于发电，冶金，石油，化工，城市供水，智能大厦，轻工等工业过程自动化系统中。

### 主要特点

- 1、直接接受来之自控调节系统发出的4~20ma,0~10ma或1~5vdc, 0~10v dc模拟信号，内置伺服放大器和手动自动调节器无需另配伺服放大器。
- 2、执行器的上下限位，行程，零位，满量程均可在执行器操作面板上设定。
- 3、数控操作面板采用了6位led数码管显示，清晰度高。运行时可同时显示输入开度和阀位实际开度，为现场监控提供便利。
- 4、控制精度 1%，死区在0.5~10%可调。
- 5、控制过程中，设有中断信号自锁，设定值定位功能。

6、具有故障自诊断功能，发生故障时操作面板能提示故障种类。

7、本机有控制输入信号错误（包括：中断，掉线）自动处理功能，用户可按系统需要预先设定阀位开闭度。

8、伺服电机设有多种保护功能。

9、通讯输出口可采用rs485，脉宽调制，模拟量等。定货时请说明输出方式，“协议”种类。

### 主要技术参数

1、输入信号：4 ~ 20ma dc 0 ~ 10ma dc 1 ~ 5v dc 0 ~ 10v dc开关量，数字数据可选

2、控制精度：± 1%

3、显示精度：± 1%

4、回差： 1%

5、限位控制：程序控制，机械限位，电器限位

6、输入端电阻：250

7、电源电压：220v 50hz

8、使用环境湿度： 95%

9、使用环境温度：-25 ~ +75

项目名称 skj标准型		
控制机构	输入信号	4 ~ 20madc ; 0 ~ 10vdc ; 1 ~ 5vdc ; 低电平开关量
	反馈信号	4 ~ 20madc
	死区	0.4% ~ 3%

	基本误差	±2.5%
	回差	41.5%
	限位	开侧，闭侧
	开度检测	精密导电塑料电位器
动力	动力	220v，50hz
	驱动电机	伺服电机
附属机构	加热器	选择件
	手动机构	手轮
安装条件	环境温度	无加热器-25~c-+70~c
	相对湿度	<95%
	环境气体	无腐蚀性气体
	接线口	十四线插头
	防护等级	

## 型号与规格

型号	出轴转距 nm	额定转角	全行程时间 s	额定电流 a	质量 kg
skj-210	100	90 °	100 ± 20%	0.5	31
skj-310	250	90 °	100 ± 20%	0.65	48
skj-410	600	90 °	100 ± 20%	1.5	85
skj-510	1600	90 °	100 ± 20%	2.5	125
skj-610	4000	90 °	100 ± 20%	4.5	130
skj-710	6000	90 °	100 ± 20%	8	145