

不锈钢三通球阀

产品名称	不锈钢三通球阀
公司名称	上海昊沃阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山钱鑫路301号
联系电话	021-56318396 13917079580

产品详情

一、产品结构及其特性说明

不锈钢三通球阀采用四面阀座、一体化结构。适用于液体、气体、粉体等介质的汇合、分流及分配。其操作省力，维修方便。适用于石油、化工、电力等企业部门输送各种气体、液体、粉体等介质的管道、储罐、容器设备上汇合或分流装置。其特点是：1.阀门按流通形式分为“l型”（3位2通）、“t型”（3位2通）两种类型。其中“l型”可实现对介质流向进行如‘图a’的两种切换功能；“t型”可实现对介质的分流或混流，如‘图b’的四种切换功能。可按工况要求选择其中一种。2.阀座采用ptfe材料，阀门的启团力小，开关轻便。3.阀门采用三体结构，拆装方便，便于现场维修、更换、其流道通畅，流体阻力小。4.具有防静电结构，下装式阀杆及填料结构设计，防止阀杆脱落，体积小节约安装空间。

二、性能及设计规范：1、压力等级：pn1.6、2.5、4.0、6.4、（mpa）；ansi 150、300磅级2、公称通径：dn15-200；1/2”-8”3、适用温度：-29-150 4、适用介质：碳钢：适用水蒸气油品等介质5、连结方式：法兰连接按：jb、gb、hg、sh及ansi b16.5、jis、din等标准；焊接端按：gb12224及ansi b 16.25；螺纹连接按：gb7306及npt

三、压力测试：验收标准按jb/t9092及api 598

主要零件材料

零件名称	材料	
	q45f-16c -25p -40r	q45f-16c -25p -40r
阀体	铬镍钛钢	铬镍钼钛钢

球体	
阀杆	
密封圈	聚四乙烯
扳手	铸钢

主要外形尺寸和连接尺寸(mm)

型号	公称通径dn	尺寸 (mm)		
		l	d	d1
q44f-16c/p q45f-16r/l	15	140	95	65
	20	160	105	75
	25	180	115	85
	32	200	135	100
	40	220	145	110
	50	240	160	125
	65	260	180	145
	80	280	195	160
	100	320	215	180

	125	360	245	210
	150	440	280	240
q44f-25c/p q45f-25r/l	15	115	95	65
	20	145	105	75
	25	160	115	85
	32	200	135	100
	40	220	145	110
	50	240	160	125
	65	260	180	145
	80	280	195	160
	100	320	230	190
	125	360	270	220
	150	440	300	250

如需了解更多产品资讯，欢迎前来我们公司“上海昊沃阀门”主网站：www.haowovalve.com