

PA66 408L超高抗冲击性 杜邦408L

产品名称	PA66 408L超高抗冲击性 杜邦408L
公司名称	苏州嘉亿源塑胶贸易有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:408L
公司地址	昆山开发区东城大道9号24号楼9室
联系电话	0512-88930729 13390852942

产品详情

pa66 408l 美国杜邦 用途：适合超高抗冲击性的工程制品 重要参数：密度:1.09 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:60.7 mpa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 mpa 苏州嘉亿源塑胶贸易有限公司长期供应pa66 塑胶原料，原厂原包，质量保证，价格合理，.我公司可以提供原料认证报告;ul认证、fda认证、材质证明、iso, astm物性资料、rohs(sgs)报告、物质安全资料表(msds).....欢迎各地新老客户来电来函(13390852942) 咨询洽谈。 本公司长期供应美国杜邦、日本东丽、德国巴斯夫等品牌各型号pa66 尼龙66 塑胶原料

- 1.供应pa66 101l 美国杜邦 中粘度 通用级
- 2.供应pa66 101f 美国杜邦 中粘度 通用级
- 3.供应pa66 8018 美国杜邦 13%玻纤 超韧级
- 4.供应pa66 st801 美国杜邦 杰出的耐冲击性
- 5.供应pa66 st801a 美国杜邦 超韧级 防紫外线
- 6.供应pa66 103hsl 美国杜邦 热稳定级
- 7.供应pa66 103fhs 美国杜邦 注塑级 热稳定级
- 8.供应pa66 fr50 美国杜邦 加gf25% v-0阻然
- 9.供应pa66 fr15 美国杜邦 纯树脂，v-0阻然
- 10.供应pa66 fr10 美国杜邦 纯树脂，v-0阻然
- 11.供应pa66 fr52g30bl 美国杜邦 30%玻纤,阻然
- 12.供应pa66 70g13l 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%
- 13.供应pa66 70g13hs1l 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%
- 14.供应pa66 70g43l 美国杜邦 高刚性，玻纤43%
- 15.供应pa66 70g33l 美国杜邦 高强度 玻纤33%
- 16.供应pa66 70g30l 美国杜邦 gf30%
- 17.供应pa66 408l 美国杜邦 耐冲击性
- 18.供应pa66 408hs 美国杜邦 热稳定级
- 19.供应pa66 cm3003 日本东丽 注塑级 阻燃v-2 标准粘度 抗磨损
- 20.供应pa66 cm3004 日本东丽 阻燃v0 环保无卤
- 21.供应pa66 cm3001g15 日本东丽 玻纤15% 阻燃bh
- 22.供应pa66 cm3001g30 日本东丽 玻纤30% 阻燃hb
- 23.供应pa66 cm3004g15 日本东丽 玻纤15% 阻燃v0
- 24.供应pa66 cm3004g30 日本东丽 玻纤30% 阻燃v0 含卤素
- 25.供应pa66 cm3006-e 日本东丽 阻燃v-2 未强化 耐热性
- 26.供应pa66 cm3006g-15 日本东丽 阻燃v-2 玻纤15%强化
- 27.供应pa66 cm3006g-30 日本东丽 阻燃v-2 玻纤30%
- 28.供应pa66 a3wg5 a3wg6 德国巴斯夫 玻纤增强级
- 29.供应pa66 a3k 德国巴斯夫 标准级 高流动
- 30.供应pa66 a3z 德国巴斯夫 增韧级
- 31.供应pa66 a3eg3 德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定
- 32.供应pa66 a3eg6 德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定
- 33.供应pa66 a3eg7 德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定
- 34.供应pa66 a3eg10 德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定
- 35.供应pa66 a3x2g5 德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃v0 红磷无卤
- 36.供应pa66 a3x2g7 德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃v0 红磷无卤
- 37.供应pa66 a205f 法国罗地亚 标准级，高流动
- 38.供应pa66 a246m 法国罗地亚 超韧级
- 39.供应pa66 r533h 美国首诺 高强度 耐水解，食品级
- 40.供应pa66 r543h 美国首诺 hb耐热性
- 41.供应pa66 21spc 美国首诺 通用级 v-2
- 42.供应pa66 m344 美国首诺 bk 阻燃性 韧性
- 43.供应pa66 50bwfs 美国首诺 通用级
- 44.供应pa66 1300s 日本旭化成 通用级 v2 平衡的流动性和机械性
- 45.供应pa66 1300g 日本旭化成 gf33% 阻燃 增强的强度和刚性
- 46.供应pa66 1402g 日本旭化成 v2 玻纤30%,良好的热抗老化，高刚性
- 47.供应pa66 fr200 日本旭化成 v0 无磷无卤 防火

48.供应pa66 pg170 日本旭化成 v0 玻纤15% 防火 49.供应pa66 pg172 日本旭化成 v0 玻纤20% 阻燃
50.供应pa66 14g15 日本旭化成 v2 玻纤15%, 高刚性 耐热 51.供应pa66 14g45 日本旭化成 v2 玻纤45%,
高刚性 耐热 52.供应pa66 6410g5 台湾南亚 25%玻纤增强阻燃ul94v-0 用途:
对强度,精度,抗热变形,阻燃要求的产品如端子台.断路器.连接器 53.供应pa66 台湾南亚 6210gc 33%玻纤增强
54.供应pa66 台湾南亚 2210g6 30%玻纤增强 用途 如脚踏车刹车把手,断路器,农机工具外壳 55.供应pa66
台湾南亚 6512 增韧级 抗冲及快速成型 用途 高韧性及抗冲要求的零件用,如网球拍护条,条钉等
56.供应pa66 广东利鑫 m290g33 高刚性、尺寸稳定、耐高温 57.供应pa66 神马 2700f 阻燃级
环保阻燃型,综合力学性能优异 58.供应pa66 神马 epr27 注塑级 有光中等粘度产品 59.供应pa66 神马
epr27i 注塑级 有光中等粘度产品 pa性质:结晶性热可塑性塑料,有明显熔点, nylon6
tm为220-230 , nylon66则为260-270 ,

nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色。优点:1、具高抗张强度
;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;用途
:广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管
、油箱及一些精密工程制品。电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车:

散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类:防静电pa, 导电pa, 加纤防火pa, 防火pa, 抗紫外线耐候pa, 高温挤出级pa。导电尼龙66:具有
良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性,还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺
寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(esd)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配
制,适用于从100到10¹²欧姆/平方(ohms)的表面电阻范围,可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属
和涂装的优点:零件重量较轻,较易处理,运输成本较低。它们的装配简便,制造成本较低,并且较不会
受到撞凹,割损和刮伤。

为了标识或美观目的,一些材料可被预先染色,避免费时且昂贵的两次着色加工。 苏州嘉亿源
塑胶贸易有限公司服务宗旨:以质量求生存,以服务求信誉,以信誉迎客户,以客户求发展!本公司货
源充足,原厂/原包,质量保证,价格合理,欢迎各地客户来电、来函洽谈合作。

【温馨提示】:由于价格有所浮动,请及时来电咨询,我们将给您提供最新报价!欢迎索取各种型号。
如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以随时来电至【嘉亿源】公司咨询,我司将有
专业技术人员替您解答疑惑,非常乐意为您效劳!注:25公斤/包起订,量多从优,款到发货。