

SWP-DM系列智能电磁流量计（一体型）

产品名称	SWP-DM系列智能电磁流量计（一体型）
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP-DM
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

产品详情

swp-dm系列电磁流量计是采用微处理器智能化技术开发的一种高技术产品。它分为现场显示型(一体型)和远传显示型(分体型)两大类，它能测量导电液体介质，包括酸、碱、盐等强腐蚀性液及液固两相流的体积流量。

口径	dn10-2000
电极材料	1cr18ni9ti , ocr18ni12mo2ti , hb , hc , ti , ta , pt , ni
内衬材料	ptfe（聚四氟乙烯）、氯丁橡胶、聚氨酯
介质	导电性液体（含固液二相）
测量误差	±0.2%/ ±0.5% ± 1.0%流量（按口径分）
介质电导率	> 5 μ s/cm（水 > 20 μ s/cm）
流速范围	0.3~12m/s（流量单位可选择）
连接法兰	国际gb9115
介质温度	-25 至+150（橡胶衬里65）
额定压力	0.6mpa-4.0mpa（更高压力可特殊订货）
传感器型号	swp
防护等级	ip65
转换器型号	swp-dm01b、swp-dm01c

输出信号	0~10ma或4~20ma输出，频率/脉冲输出，无源触点输出
通讯	rs485、rs232
应用	酸，碱，给排水，食品，纸浆，矿浆等
显示	流量，单位，流速，百分比，空管比，正反向积算量，正反向累计差，报警显示
语言	中文、英文
供电电源	220vac、24vdc
安装形式	一体式
选择体	磁棒编程（配swp-01a）
企业标准	q/fczx001-1998

型号	代 码	说 明
swp-dm		智能电磁流量计
传感器口径		10-2000
配套转换器	01	智能一体式流量计
电极材料	1	1cr18ni9ti
	2	ocr18ni12mo2ti
	3	hc
	4	hb
	5	ti
	6	ta
	7	ni
衬里材料	1	聚四氟乙烯
	2	氯丁橡胶
	3	聚氨酯橡胶

工作压力	1	4.0mpa (10~ 50mm)
	2	1.6mpa (65~ 150mm)
	3	1.0mpa (200~ 1000mm)
	4	0.6mpa (1200~ 2000mm)
工作温度	1	80
	2	120
	3	150
密封等级	1	ip65 (防喷水型)
	2	ip67 (防浸水型)
	3	ip68 (潜水型)
最大流量		(量程m ³ /h)

swp-ca102

swp-htdt

swp-7047-ex(4-20ma输入)

swp-7035-ex(4-20ma输入)

swp-7036-ex(4-20ma输入)

swp-7048-ex(1-5v输入)

swp-7148-ex(1-5v输入)

swp-7049-ex(1-5v输入)

swp-7067-ex(4-20ma输入)

swp-7037-ex(4-20ma输入)

swp-7038-ex(4-20ma输入)

swp-7068-ex(1-5v输入)

swp-7168-ex(1-5v输入)

swp-7069-ex(1-5v输入)

