

热销Z20-24b防爆型阀门电动装置

产品名称	热销Z20-24b防爆型阀门电动装置
公司名称	扬州玉林阀门控制有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:玉林 型号:Z20-24b
公司地址	江苏省扬州市邗江区扬庙镇扬庙村委会旁
联系电话	0514-82121555 13665212162

产品详情

z20-24b隔爆型阀门电动装置

的性能符合jb/t8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》，gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》及jb/t8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。

多回转电动装置按防护类型分：有户外型和隔爆型；

按控制方式分：有常规型、整体型和整体调节型；按连接型式分：有转矩型、电站型和推力型。2. 型号表示方法

防护/爆等级：w户外型；b隔爆型；z整体型；t整体调节型。

输出轴最大转圈数：阿拉伯数字表示，无数字见表1

输出转速：阿拉伯数字表示，单位r/min（转/分）

连接型式：t表示推力型，i表示电站型，无代号为常规转矩型

额定输出转矩：阿拉伯数字表示，单位kgf·m

产品型式：多回转电动装置

型号示例：

1.z30i-18w：多回转电动装置，输出转矩300n·m（30kgf·m），电站型接口，输出转速18r/min，最大转圈数60，常规户外型。

2.z45t-24b：多回转电动装置，输出转矩450n·m（45kgf·m），推力型接口，输出转速24r/min，最大转圈数120，隔爆型。

3.z120-24w/240t：多回转电动装置，输出转矩1200n?m (120kgf?m)，转矩型接口，输出转速24 r/min，最大转圈数240圈，整体调节型。

3. 工作环境和主要技术参数

3.1电源：常规，三相380v (50hz)

特殊，三相660v、415v (50hz、60hz)；

单相220v、110v (50hz、60hz)

3.2工作环境：

3.2.1环境温度：-20~+60 (特殊订货-40~+80)。

3.2.2相对湿度：95% (25 时)。

3.2.3防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有d 和d bt4两种，d 适用于煤矿非采掘工作面；d bt4用于工厂，适用于环境为 a、 b级t1~t4组的爆炸性气体混合物

主要的产品型号：z10-24b dzb10 z20-24b dzb20 z30-24b dzb30 z45-24b dzb45 z60-24b dzbw60 z90-24b dzb90 z120-24b dzb120 z180-18b dzb180 z250-24b dzwb50 dzb350 dzb350 z500-18b dzb500多回转电动头

型号规格	公称转矩 (n·m)	公称推力 (kn)	最大阀杆直径 (m)	最大转圈数 (圈)	手动速比	输出转速 (r/min)		
z5	50	20	28	60	1:1	12		
z10	100	40	28	60	1:1	24/36		
z15	150					24/36		
z20	200	100	40	60	1:1	18/24		
z30	300					18/24		
z45	450	150	48	120	1:1	24/36		
z60	600				(20:1)	24/36		
z90	900	200	60	120	1:1	24/36		
z120	1200				(25:1)	24/36		
z180	1800	325	70	150	22.5:1	18/24		
z250	2500					18/24		
z350	3500	700	80	150	20:1	18/24		

z500

5000

18/24