

振兴通讯千兆28口工业以太网交换机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 振兴通讯千兆28口工业以太网交换机 |
| 公司名称 | 深圳市振兴伟业通讯有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:振兴通讯 型号:OP-GY3028 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田吉华路上雪科技城东区10号J栋5楼 |
| 联系电话 | 0755-28357696 18025361025 |

产品详情

振兴通讯千兆2光2电，24个fe口工业以太网交换机

振兴通讯op-gy3028系列工业以太网交换机（<http://www.zx-net.com.cn/ies/index.html>）配有2个sfp千兆光口，2个10/100/1000m以太网端口，24个fe口光电可任意组合，支持振兴专利“op ring”冗余环网（自愈时间<30ms）rstp、stp以及mstp协议，增强了网络系统的可靠性。其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。

- 具有完善的qos保证机制，保证goose优先转发
- 采用模块化组合设计,光电接口可自由选择，最多可支持24fe+4ge
- 支持振兴专利环协议op- ring（自愈时间<30ms）和rstp/stp/mstp以太网冗余
- 支持snmpv3、ieee 802.1x、https以及ssh，增强了网络安全性
- 支持web、cli、telnet /serial console、windows utility和snmp多种管理方式
- 采用工业级设计：-40至85°c工作温度和冗余双电源输入（110v-240v ac）
- 防护等级：ip40,铝制机箱散热表面设计,无风扇，无散热孔，19寸标准机架安装方式

技术参数

参数描述

标准

ieee 802.3-10base-t ieee 802.3u-100base-tx, 100base-fx ieee 802.3x-flow control
ieee 802.3z-1000base-tx ieee 802.3ab-1000base-tx ieee 802.3ad-link aggregation
ieee 802.1d-mac bridges ieee 802.1d-spanning tree protocol ieee 802.1p-
class of service ieee 802.1q-vlan tagging ieee 802.1w-rapid spanning tree protocol
ieee 802.1x-port based network access control

| | |
|------|--|
| 协议 | op-ring,igmpv1/v2 , gvrp , snmpv1/v2c/v3 , dhcp client tftp , smtp , rmon , http , https , telnet , syslog , gvrp ssh , snmp inform , lldp , snmp server/client,pvlan |
| mib库 | mib-ii , ethernet-like mib , p-bridge mib , q-bridge mib bridge mib , rstp mib , rmon mib group 1 , 2 , 3 , 9 |
| 流量控制 | ieee 802.3x流量控制 , 背压式流量控制 |
| 交换属性 | 优先级队列:4 vlan数:256 vlan id:1 ~ 4094 组播组数:256 mac表:8k 包缓冲区:1mbit 包转发率:5.3mpps 交换延迟:<5 μ s |
| 接口 | 千兆sfp口:2*1000base-fx,2*10/100/1000base-tx rj45接口 console口 : rs-232 (rj45接头) 百兆光口:100base-fx,单/多模 lc -任选 百兆电口:10/100base-t(x)自适应以太网rj45接口- 任选 |
| 报警输出 | 5.08mm间距3-pin凤凰接线端子 , 250vac/220vdc@2a |
| 电源要求 | 输入电压: 220v ac (110-240v ac) , 冗余双电源输入 接入端子: 5芯 5.08mm间距插入式端子 功率电流: <60w 过载保护:支持 反接保护:支持 冗余保护:支持 |
| 机械特性 | 外壳 : 铝制机箱散热表面设计,无风扇 , ip40 防护等级 尺寸 : 482mm × 44 mm × 390mm (w × h × d) 重量 : 4.2kg 安装方式 : 19寸标准机架式安装 |
| 工作环境 | 工作温度:-40 ~ +80 储存温度:-40 ~ +80 相对湿度:5 ~ 95%无凝露 |
| 行业标准 | emi: fcc cfr47 part 15,en55022/cispr22,class a ems: iec61000-4-2(esd) ± 8kv(contact), ± 15kv(air) iec61000-4-3(rs) 10v/m(80mhz ~ 2ghz) iec61000-4-4(eft) power port: ± 4kv;data port: ± 2kv iec61000-4-5(surge) power port: ± 2kv/dm, ± 4kv/cm;data port: ± 2kv iec61000-4-6(cs) 3v(10khz ~ 150khz);10v(150khz ~ 80mhz) iec61000-4-16(共模传导) 30v(cont.),300v(1s) 机械: iec60068-2-6, iec60068-2-27, iec60068-2-32 工业: iec61000-6-2 铁路: en50155,en50121-4 交通控制: nema ts-2 |
| 质保 | 保修期 : 5年 |

网管功能

op-gy3028提供强大而丰富的web管理功能，具备先进的网络交换性能，实现低延时、全线速交换和零丢包，支持生成树和快速生成树算法

管理登陆ip：192.168.0.251 用户名：admin 密码：123

深圳市振兴伟业通讯有限公司专注工业通信领域，自主研发生产工业以太网交换机，工业光纤收发器，poe供电交换机等传输产品，主要应用于智能交通监控系统，电力监控系统，矿业监控系统，工业自动化监控系统等，深受广大系统集成商和工程商的肯定。