振兴通讯千兆28口工业以太网交换机

产品名称	振兴通讯千兆28口工业以太网交换机
公司名称	深圳市振兴伟业通讯有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:振兴通讯 型号:OP-GY3028
公司地址	深圳市龙岗区坂田吉华路上雪科技城东区10号J栋5楼
联系电话	0755-28357696 18025361025

产品详情

振兴通讯千兆2光2电，24个fe口工业以太网交换机

振兴通讯op-gy3028系列工业以太网交换机（http://www.zx-net.com.cn/ies/index.html）配有2个sfp千兆光口，2个10/100/1000m以太网端口，24个fe口光电可任意组合，支持振兴专利“ op ring ”冗余环网（自愈时间<30ms）rstp、stp以及mstp协议，增强了网络系统的可靠性。其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。

- 具有完善的qos保证机制，保证goose优先转发
- 采用模块化组合设计,光电接口可自由选择，最多可支持24fe+4ge

- 支持振兴专利环协议op- ring（自愈时间<30ms）和rstp/stp/mstp以太网冗余
- 支持snmpv3、 ieee 802.1x、 https以及ssh，增强了网络安全性
- 支持web、cli、telnet /serial console 、windows utility和snmp多种管理方式
- 采用工业级设计：-40 至 85 ° c工作温度和冗余双电源输入（110v-240v ac）
- 防护等级：ip40,铝制机箱散热表面设计,无风扇，无散热孔，19寸标准机架安装方式

技术参数	参数描述
标准	ieee 802.3-10baset ieee 802.3u-100basetx, 100basefx ieee 802.3x-flow control ieee 802.3z-1000baselx ieee 802.3ab-1000basetx ieee 802.3ad-link aggregation ieee 802.1d-mac bridges ieee 802.1d-spanning tree protocol ieee 802.1p-class of service ieee 802.1q-vlan tagging ieee 802.1w-rapid spanning tree protocol ieee 802.1x-port based network access control

协议	op-ring,igmpv1/v2，gvrp，snmpv1/v2c/v3，dhcp client tftp，smtp，rmon，http，https，telnet，syslog，gvrp ssh，snmp inform，lldp，sntp server/client,pvlan
mib库	mib-ii，ethernet-like mib，p-bridge mib，q-bridge mib bridge mib，rstp mib，rmon mib group 1，2，3，9
流量控制	ieee 802.3x流量控制，背压式流量控制
交换属性	优先级队列:4 vlan数:256 vlan id:1～4094 组播组数:256 mac表:8k 包缓冲区:1mbit 包转发率:5.3mpps 交换延迟:<5μs
接口	千兆sfp口:2*1000base-fx,2*10/100/1000base-tx rj45接口 console口：rs-232（rj45接头） 百兆光口:100base-fx,单/多模 lc -任选 百兆电口:10/100base-t(x)自适应以太网rj45接口-任选
报警输出	5.08mm间距3-pin凤凰接线端子，250vac/220vdc@2a
电源要求	输入电压: 220v ac (110-240v ac)，冗余双电源输入 接入端子: 5芯 5.08mm间距插入式端子 功率电流: <60w 过载保护:支持 反接保护:支持 冗余保护:支持
机械特性	外壳：铝制机箱散热表面设计,无风扇，ip40 防护等级 尺寸：482mm×44 mm×390mm （w×h×d） 重量：4.2kg 安装方式：19寸标准机架式安装
工作环境	工作温度:-40°C～+80°C 储存温度:-40°C～+80°C 相对湿度:5～95%无凝露
行业标准	emi: fcc cfr47 part 15,en55022/cispr22,class a ems: iec61000-4-2(esd) ±8kv(contact),±15kv(air) iec61000-4-3(rs) 10v/m(80mhz～2ghz) iec61000-4-4(eft) power port:±4kv;data port:±2kv iec61000-4-5(surge) power port:±2kv/dm,±4kv/cm;data port:±2kv iec61000-4-6(cs) 3v(10khz～150khz);10v(150khz～80mhz) iec61000-4-16(共模传导) 30v(cont.),300v(1s) 机械: iec60068-2-6, iec60068-2-27, iec60068-2-32 工业: iec61000-6-2 铁路: en50155,en50121-4 交通控制: nema ts-2
质保	保修期：5年

网管功能　　op-gy3028提供强大而丰富的web管理功能，具备先进的网络交换性能，实现低延时、全线速交换和零丢包，支持生成树和快速生成树算法

管理登陆ip：192.168.0.251 用户名：admin 密码：123

深圳市振兴伟业通讯有限公司专注工业通信领域，自主研发生产工业以太网交换机，工业光纤收发器，poe供电交换机等传输产品，主要应用于智能交通监控系统，电力监控系统，矿业监控系统，工业自动化监控系统等，深受广大系统集成商和工程商的肯定。