

# 深圳视频监控系统工程施工 中国安防100强企业

产品名称	深圳视频监控系统工程施工 中国安防100强企业
公司名称	深圳市方络科技有限公司
价格	96.00/套
规格参数	品牌:北极眼 型号:深圳视频监控
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业西路第四工业区中盛工业园B4栋3楼
联系电话	0755-32820204 13823524536

## 产品详情

深圳方络科技有限公司是一家集安防监控系统工程、销售、服务于一体的高新技术企业。公司坐落于美丽的国际都市深圳市。深圳方络科技有限公司，拥有一批优秀，高效的科研及营销管理人才队伍。经过多年来的发展，产品凭借“优质、高效、稳定”的特性，全面满足政府机关、企事业单位、金融教育机构、电子工程及渴望优化生活的追求者的多元化需求，得到了众多发展商和客户的青睐，在国内每年都有成千上万的样板工程。与时俱进，不断创新，视科技研发为企业第一生命力，并坚持自主创新之路。

业务范围：深圳视频监控系统、智能家居控制系统、综合布线系统、机房建设系统、安全防范监控、报警系统、智能化系统集成系统、一卡通系统，背景音乐（公共广播）系统、集团电话系统、无线覆盖系统、已形成以安防智能化、计算机信息系统集成工程、建筑智能化工程主打业务，公司在国内承接众多视频监控、智能家居安防、网络建设、一卡通等项目工程，企业深知“企业的生存靠稳定的客户，企业的发展靠忠诚的客户”，我们竭力为客户提供从售前方案设计、产品选型到工程安装、设备调试、系统售后维护等系列专业的技术服务，使客户在选择我们的同时也获得了最完善的保障。一直以来被深圳多数装饰公司选为指定弱电工程服务商，被授予企业、工厂指定集成服务。

销售安装电话：13823524536 微信13823524536 0755-32820204 qq:2641337661 更多信息欢迎访问安防监控系统网站：<http://www.szfangluo.com>

### 监控摄像头主要特性

采用200万逐行扫描cmos,捕捉运动图像无锯齿

支持同轴高清输出,图像清晰、细腻,分辨率达1080p

支持1路同轴高清输出和1路标清cvbs模拟输出,方便本地调试

低照度, 0.01lux @ (f1.2,agc on), 0 lux with ir

支持icr红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控

支持osd菜单控制,适合用户自定义设置

自适应数字降噪,2d-dnr和3d-dnr确保多种环境下画面干净细腻

支持慢快门功能,有效提升低照度图像效果

支持智能smart ir功能,有效防止近距离红外过曝问题

采用矩阵光斑透镜,匹配传感器区域,大幅提高光能利用率

符合ip66级防水设计,可靠性高

支持同轴视控(hikvision-c、 pelco-c协议)功能,兼容标准pelco-c同轴控制设备

专利万向调节机构,方便调节,可靠性高

## 应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境。

型号	型号	ds-2ce56d9t-it3
摄像机	名称	1080p 1/3" cmos超宽 动态icr红外防水半球型 摄像机
	传感器类型	1/3 " 2.0mega progress ive scan cmos
	信号系统	pal/ntsc
	总像素	1956(水平) × 1266(垂直)
	最低照度	0.01lux @ (f1.2,agc o n),0 lux with ir
	快门	pal: 1/25 秒至 1/50,0 00秒 ntsc: 1/30 秒至 1/50,000秒
	镜头	3.6mm(2.8mm,6mm,8mm, 12mm,16mm可选)
	镜头类型	m12
	日夜转换模式	icr红外滤片式
	水平解析度	1100tvl

	调整角度	水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋转:0°~360°
	同步方式	内同步
	帧率	1080p@25fps/1080p@30fps
	高清视频输出	1路bnc同轴高清,符合hdtvi标准
	cvbs视频输出	1路 1vp-p composite output(75 /bnc)
	信噪比	大于62db
菜单控制	摄像机标示号	开/关 (15个字符, 位置可设置)
	自动增益	支持
	彩色/黑白	外部切换/彩色/黑白
	白平衡	自动追踪、手动、awc-set
	隐私保护	开关,8个区域
	移动侦测	开关,4个区域
	背光补偿	支持
	语言	简体中文/繁体中文/英语/日语/韩语/德语/法语/意大利语/西班牙语/波兰语/俄语/葡萄牙语/荷兰语/土耳其语/希伯来语/阿拉伯语
	功能	超宽动态、强光抑制、3d数字降噪、数字变倍、电子灵敏度、镜像、除雾、正负片、坏点修复、smart d-zoom
	场景	室内、低照度、室内逆光、室外
一般规范	工作温度和湿度	-20 ~65 ,湿度小于90% (无凝结)
	电源供应	dc12v ± 15%
	红外照射距离	30-40米
	功耗	5.5w max
	防护等级	ip66
	通信	同轴视控 同轴输出控制协议 : hikvision-c cvbs输出控制协议 : pelco-c(需配合控制器)
	尺寸 ( mm )	114.6 × 89.1

重量

300g