

# GDQ-03激波吹灰器专用高能点火器

产品名称	GDQ-03激波吹灰器专用高能点火器
公司名称	西安正宇热能设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	陕西省西安市莲湖区自强西路中菲香槟城
联系电话	029-86310643 18991194274

## 产品详情

### gdq-03激波吹灰器专用高能点火器

gdq-03激波吹灰器专用高能点火器，用于工业燃烧器的自动点火。该产品体积小，能量大，发火端耐高温，抗积炭，抗结焦，具有自净能力，点火可靠性高，其性能优于进口的点火变压器，点火棒安装方便，不需调整点火电极放电距离。 一、技术参数

二、高能点火装置示意图 三、点火杆 1.点火头前端材料kanthal高温合金，semicond高温材料

2.点火杆连接及安装螺纹m18\*1.0. 3.长度按用户要求制作 五、高压点火电缆

1.点火专用电缆线为高温高压电缆，外径 12，长度按用户需求定制 2.连接接头螺纹为m18\*1.0.

六、安装及接线 在燃烧器上开孔并在孔口处加工m18\*1的安装螺纹，将点火杆拧入即可，本点火杆为一新型结构点火杆，不需调整打火距离，点火杆长期耐温1300度。

点火杆发火端安装在燃烧器喷嘴前20~30mm,燃气烧嘴取较小距离。 七、使用

1.本点火装置为高能点火装置，发火端抗积炭，所以用户在使用过程中不需清理发火端，可以放心使用

。 2.每次点火时间最长不能超过20s，点着火后应立即关闭点火装置的电源。

3.本点火杆的前端为一特殊结构，用户绝对不能将点火杆锯断一截后使用。

电源电压	220v ± 10% 50/60hz
适应燃料	燃气
火花能量	3j

火花频率	10hz
外型尺寸	135 × 130 × 95
点火杆安装螺纹	m18 × 1.0
点火杆耐温	长期1300
点火杆直径	∅ 16
电缆连接方式	铠装