

# Davis气象站6163

产品名称	Davis气象站6163
公司名称	北京博伦经纬科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:戴维斯 型号:06163 包装:原装进口
公司地址	昌平区北清路1号院
联系电话	010-57105032 15300399772

## 产品详情

美国davis气象站6163包括6162所有功能,包含全天候风扇送风辐射防护。太阳能驱动的风扇附有备用电池,可以从传感器箱内吸风,并从防护的顶部排除,以获得zui准确的温度和湿度值。vantage pro2采用zui新的气象技术提供图形化的气象信息,大屏幕液晶显示器可以显示天气预报、曲线和图形。使人一目了然地看到详细的天气现象,比如晴、多云、降水,并且有不同的声音提示。一体化的集成方式,雨量收集器、温/湿度传感器和风传感器安装在一个集成的支架上,使得安装更容易更方便,同时也改善了系统的可靠程度。vp2气象站采用非遗失性的存储器(flash memory),断电时不会丢失数据

vantage pro2

plus气象台有无线和有线两种类型。所有类型都包括一个控制台和创造性的一体式传感器组件,vantage pro2 plus气象台融合雨量采集器、温度和湿度传感器以及风力计于一体,方便安装,提高了性能和可靠性。可以通过添加一个或多个特定目的气象台的附加控制台自定义自己的气象台。

参数:整机工作环境-20-70 可野外工作(主机部分可在-40 工作)

范围 分辨率 精确度 ±

风速 1 -67m/s 0.1米/秒 ±5%

风向 0-360 1° 4°

室外温度 -40- 65 0.1 ± 0.5

室内温度 0~ 60 0.1 ± 0.5

室外温度-湿度指数 -40 ~ + 65 1 1.5

室外湿度 0% ~ 100% 1% 3%

室内湿度 10% ~ 90% 1% 5%

露点 -76 ~ +54 1 1.5

大气压 880 ~ 1080hpa 0.1hpa 1.0hpa

降雨量 天: 0 -9999mm 0.2毫米 ± 4%

太阳辐射 0 ~ 1800w/m<sup>2</sup> 1w/m<sup>2</sup> 5%

紫外辐射 0 ~ 199meds 0.1meds 5%

紫外线指数 0 ~ 16 0.1 5%

蒸发量 天: 达999.9毫米 0.1毫米 5%

iss工作环境：-40 - +60 ， 3v锂电池 + 0.5w太阳能

console工作环境：0 - +60 ， 5v供电

无线传送距离：200-400米，穿墙60-120米