

# 便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪

产品名称	便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪
公司名称	厦门千载环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区仙阁里136号706室之二
联系电话	0592-5804168 18030140115

## 产品详情

### 性能详细说明

- 1、外观精美、完全防水、耐用坚固
- 2、一套仪器可以测量三个参数
- 3、电极可选择3m、7m、15m后者订制100m以内的任意长度
- 4、背光显示,可在黑暗环境下读取数据
- 5、4英寸超大lcd屏显示,清晰、超大的字体,内容丰富,可显示ph/orp,温度、电极/电池状态、当前大气压等;
- 6、可存储100000组数据
- 7、功能齐全,符合glp要求
- 8、功耗低,电池可连续工作2000小时
- 9、自动温度补偿

### 主要技术指标

--	--

仪表	odeon tss 810	
测试原理	90 ° 散射光法	
浊度 (量程/精度)	50 ntu	0 – 200 ntu 0 – 1000 ntu 0 – 4000 ntu ± 1测试量程
悬浮固体浓度 (量程/精度)		0 – 4500 mg/l ± 1测试量程
量程选择	自动/手动	
温度 (量程/精度)	-10.0 - 50.0	± 0.1
温度传感器	ctn	
读数/记录	三种模式：手动、间隔、连续	
id	样品, 项目, 用户：字符表, 最多10个字, 20 个用户	
显示	lcd 4 ' 英寸带背光显示屏	
数据存储	100000组	
接口	usb rs 485接口 外接12v或充电器	
电源	4节aa可充电电池或充电器	
运行时间	2000小时；如选配野外测试箱，可连续在野外使用一个月	

## 选型

成套标准配置：主机、便携箱、浊度电极（3m、7m、15m或定制长度）、pc/odeon连接线、软件光盘、充电器、4节可充电电池、中英文操作手册、保修卡。

便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪		
tss 810 set1	成套：含主机及3米ntu-3电极	nc-por-ntu-0003
tss 810 set2	成套：含主机及7米ntu-7电极	nc-por-ntu-0007
tss 810 set3	成套：含主机及15米ntu-15电极	nc-por-ntu-0015

产品相关关键字：法国ponsei 水质检测仪器 环境监测 水处理设备 水环境分析