

便携式溶氧分析仪

产品名称	便携式溶氧分析仪
公司名称	厦门千载环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区仙阁里136号706室之二
联系电话	0592-5804168 18030140115

产品详情

性能详细说明

- 1、便携/实验室两用，外观精美、完全防水、耐用坚固
- 2、无需维护，无需电解液，无漂移，快速响应
- 3、背光显示,可在黑暗环境下读取数据
- 4、4英寸超大lcd屏显示，清晰、超大的字体，内容丰富，可显示ph/orp,温度、电极/电池状态、当前大气压等；
- 5、可存储100000组数据
- 6、功能齐全,符合glp要求
- 7、符合astm d 888-05国际分析标准
- 8、功耗低，电池可连续工作2000小时
- 9、实时自动温度、盐度、气压补偿

主要技术指标

--	--

仪表	odeon do 810
测试原理	荧光法
溶氧 (量程/精度)	0.00 - 20.00mg/l ±0.1mg/l
溶氧饱和度 (量程/精度)	0 – 200%sat ±0.1%
温度 (量程/精度)	-10.0 - 50.0℃ ±0.1℃
温度传感器	ctn
补偿	自动气压、温度、盐度补偿
补偿模式	关、手动、自动
读数/记录	三种模式：手动、间隔、连续
id	样品, 项目, 用户 : 字符表, 最多10个字, 20 个用户
校正	饱和湿空气校正法
校正记录	可查当前校正数值
显示	lcd 4 ’ 英寸带背光显示屏
数据存储	100000组
接口	usb rs 485接口 外接12v或充电器

电源	4节aa可充电电池或充电器
运行时间	2000小时；如选配野外测试箱，可连续在野外使用一个月
防护等级	ip 67

选型

成套标准配置：主机、便携箱、溶氧电极（3m、7m、15m或定制长度）、pc/odeon连接线、软件光盘、充电器、4节可充电电池、中英文操作手册、保修卡。

do测试仪		
do 810 set1	成套：含溶氧主机及3米optod-3电极	nc-por-do-0003
do 810 set2	成套：含溶氧主机及7米optod-7电极	nc-por-do-0007
do 810 set3	成套：含溶氧主机及15米optod-15电极	nc-por-do-0015
耗材		
optod-strainer	溶氧电极膜头	pf-cso-c-00041

产品相关关键字： 便携式溶氧分析仪 法国ponstel 厦门千载环保科技有限公司 水质分析仪器 水质监测