

深圳远程监控 远程监控软件操作 诚信企业

产品名称	深圳远程监控 远程监控软件操作 诚信企业
公司名称	深圳市方络科技有限公司
价格	96.00/套
规格参数	品牌:北极眼 型号:酒店远程监控
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业西路第四工业区中盛工业园B4栋3楼
联系电话	0755-32820204 13823524536

产品详情

公司产品广泛应用于家庭、学校、工厂、小区、写字楼、酒店、旅馆、服装店、店面等场合。

主要从事各种项目的安防监控工程。如城市远程监控、小区远程监控、交通远程监控、办公楼远程监控、酒店远程监控、公共场所远程监控、校园远程监控、仓库远程监控、店面远程监控、政府远程监控等及无线远程视频监控等相关的远程工程领域。安装、调试、改造、维护的、迁移、技术交流“一条龙”服务。专业的技术提供、免费上门现场勘察，设计方案报价，欢迎新老客户来电！监控安装服务公司专业从事智能安防、监控、防盗报警、电脑组装配件、综合布线系统及相关产品的销售、工程设计、施工、维护的科技公司，公司立足于深圳地区。更多信息请看监控视频网站：www.szfangluo.com

监控摄像系统配套监控软件除电脑远程监控软件外，一些安防摄像监控系统也常常通过配套的软件实现远程监控，这些软件也叫远程监控软件，或远程监控系统。

tensh远程监控软件操作与说明

- 1、首先在ie浏览器输入<http://xmeye.net>，然后按回车【enter】进行访问
- 2、进入主界面后登入用户名和密码加验证码【如还未注册用户名，先注册用户名】
- 3、用注册好的用名填入主界面
- 4、在设备管理里面添加设备序列号
- 5、注:在每一台电脑第一次安装都要安装加载控件

选择【主码流】监控画面的效果清晰度较高，但监控画面的速度会有点慢，若选择【辅码流】监控画面的效果清晰度较低，监控画面的速度就会比较快

6、录像回放

选择好要查的时间和通道，点击录像查询。选个时间段点击播放，可选择快进、快退、等

7、附加

第二次登录操作如下：

在ie浏览器里输入：<http://xmeye.net>,进去后直接输入用户名和密码，进去之后点击，方可浏览监控界面

深圳监控安装电话：13823524536 微信：13823524536 电话：0755-32820204 qq:2641337661
欢迎咨询！

高清网络摄像头主要特性

- 最高分辨率可达1280 × 960 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像
- 采用roi、svc等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
- 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- 支持gbk字库，支持更多汉字及生僻字叠加
- 支持osd颜色自选
- 高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米
- 支持smart ir，防止夜间红外过曝
- icr红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持日夜两套参数独立配置
- 支持poe供电功能
- 支持3d数字降噪,支持数字宽动态
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等

- 支持智能报警：区域入侵侦测,越界侦测
- 支持智能后检索，配合nvr支持事件的二次检索分析
- 支持gb28181接入,支持ehome平台接入
- 支持ezviz平台接入
- 支持nas、email、ftp、ntp服务器测试
- 支持https,ssh等安全认证，支持创建证书
- web支持basic和digest认证
- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
- 符合ip66级防尘防水设计,可靠性高

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

型号	型号	ds-2cd2010-i
摄像机	名称	130万1/3" cmos icr日夜型筒型网络摄像机
	传感器类型	1/3" progressive scan cmos
	最小照度	0.01lux @(f1.2,agc on) ,0 lux with ir
	快门	1/3秒至1/100,000秒
	镜头	4mm@ f2.0, 水平视场角:73.1 ° (6mm、8mm、12mm可选)
	镜头接口类型	m12
	日夜转换模式	icr红外滤片式
	宽动态范围	数字宽动态
	数字降噪	3d 数字降噪
	压缩标准	视频压缩标准
h.264 编码类型		baseline profile / main profile
压缩输出码率		32 kbps~8mbps
图像	最大图像尺寸	1280 × 960

	帧率	50hz: 25fps (1280 × 960),25fps (1280 × 720) 60hz: 30fps (1280 × 960),30fps (1280 × 720)
	图像设置	走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调
	背光补偿	支持,可选择区域
	感兴趣区域	roi支持双码流分别设置1个固定区域
网络功能	存储功能	nas(nfs,smb/cifs均支持)
	接口协议	onvif,psia,cgi,isapi,gb28181
	智能报警	移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,ip地址冲突,存储器满,存储器错
	智能报警	越界侦测,区域入侵侦测
	支持协议	tcp/ip,icmp,http,https,ftp,dhcp,dns,ddns,rtp,rtsp,rtcp,pppoe,ntp,upnp,smtp,snmp,igmp,802.1x,qos,ipv6,bonjour
	通用功能	一键恢复、防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印
接口	通讯接口	1个 rj45 10m / 100m 自适应以太网口
一般规范	工作温度和湿度	-30 ~60 ,湿度小于95% (无凝结)
	电源供应	dc12v ± 10% / poe(802.3af)
	功耗	5w max (icr切换瞬间7w)
	防护等级	ip66
	红外照射距离	20-30米
	尺寸 (mm)	60.4 × 76.9 × 139.2
	重量	500g